

Sicherheitsdatenblatt

Übersetzung durch Caratec GmbH des Original-Sicherheitsdatenblatts erstellt durch Guangdong UTL Co., Ltd - Bericht-Nr.: PNS250103053 00015 vom 03.01.2025.

Hinweis: Die übersetzte Version des Sicherheitsdatenblatts ist nur in Verbindung mit dem Sicherheitsdatenblatts von Guangdong CRT Co., Ltd vorzulegen und hat als einzelstehendes Dokument keine Wirksamkeit oder Verbindlichkeit.

Produktname: Lithium-Batterie

Antragsteller: MaxLi Battery Ltd

Fabrik: MaxLi Battery Ltd

Im Originalen unterzeichnet durch Guangdong UTL Co., Ltd

Testbericht

Bericht Nr.: PNS250103053 00015

Seite 2 von 14

1. Identifizierung des Produkts und des Lieferanten	
Warenbezeichnung	LITHIUM-BATTERIE
Typ/Modell	CEB180BF
Bewertung	12,8 V, 180 Ah, 2304 Wh
Im Auftrag von	MaxLi Battery Ltd
Adresse des Auftraggebers	Building 8, No. 107 Qinggyu Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Name des Herstellers	Caratec GmbH*
Herstelleradresse	Carl-Bosch-Straße 7, 76829 Landau, Deutschland*
E-Mail*	info@caratec.de*
Inspektion gemäß	UN-Empfehlungen für den Transport gefährlicher Güter
Notfallnummer	+49 (0)6341 380 950 nur Mo.- Fr. 08:00 – 17:00 Uhr*
Datum des Probeneingangs: 16.12.2024	Gültig ab: 03.01.2025

* Abweichend vom Original-Sicherheitsdatenblatts

Testbericht

Bericht Nr.: PNS250103053 00015

Seite 3 von 14

2. Zusammensetzungsinformationen			
Chemische Zusammensetzung	Chemische Formel	Gewicht (%)	CAS-Nummer
Ethylencarbonat	$C_3H_4O_3$	5	96-49-1
Dimethylcarbonat	$C_3H_6O_3$	5	616-38-6
Lithiumhexafluorophosphat	$LiPF_6$	15	21324-40-3
Lithiummetall	Li	3	7439-93-2
Lithium-Eisen-Phosphat	$LiFePO_4$	40	15365-14-7
Kupfer	Cu	10	7440-50-8
Kohlenstoff	$C_{24}X_{12}$	8	7782-42-5
Polyvinylidenfluorid (PVDF)	$(CH_2-CF_2)_n$	6	24937-79-9
Aluminium	Al	5	7429-90-5
Nickel	Ni	3	7440-02-0

Testbericht

Bericht Nr.: PNS250103053 00015

Seite 4 von 14

3. Gefahrenidentifizierung	
Explosionsgefahr	Dieser Artikel gehört nicht zu den explosionsgefährlichen Stoffen
Entflammbarkeit	Dieser Artikel gehört nicht zu den brennbaren Materialien
Oxidationsgefahr	Dieser Artikel ist nicht als oxidierender Gefahrstoff eingestuft
Vergiftungsgefahr	Dieser Artikel gehört nicht zu den giftigen Gefahrgütern
Strahlungsgefahr	Dieser Artikel gehört nicht zur Kategorie der strahlungsgefährlichen Güter
Gefahr durch Verätzungen	Dieser Artikel gehört nicht zu der Kategorie ätzender Stoffe
Weitere Gefahren	Wattstunden-Rate 2304Wh / Einstufung als Gefahrgut der Klasse 9

Testbericht

Bericht Nr.: PNS250103053 00015

Seite 5 von 14

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Auge:

Bei Kontakt sofort mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser spülen, dabei beide Augenlider anheben bis die chemischen Rückstände verschwunden sind und umgehend einen Arzt aufsuchen.

Haut:

Bei Kontakt mit der Haut mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser abspülen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Inhalation:

Bringen Sie sich und betroffene Personen unverzüglich aus dem Gefahrenbereich an einen gut belüfteten Ort. Bei Atembeschwerden Sauerstoff verwenden. Umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Einnahme:

Trinken Sie mindestens 2 Gläser Milch oder Wasser. Sofern bei Bewusstsein, Erbrechen auslösen. Umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

5. Brandbekämpfungsmaßnahmen

Flammpunkt: N/A

Selbstentzündungstemperatur: N/A

Löschmittel: Wasser, CO₂

Besondere Brandbekämpfungsmaßnahmen: Atemschutzgerät verwenden

Ungewöhnliche Brand- und Explosionsgefahren:

Bei übermäßiger Hitzeeinwirkung können Zellen Gase abgeben und so den Batterieinhalt freilegen.

Gefährliche Verbrennungsprodukte:

Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Lithiumdämpfe.

Testbericht

Bericht Nr.: PNS250103053 00015

Seite 6 von 14

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Vorgehen bei Austritt oder Verschütten von Material:

Bei Austritt von Batteriematerial den Gefahrenbereich verlassen, bis sich die Dämpfe verflüchtigt haben. Für maximale Belüftung sorgen, um gefährliche Gase abzuführen. Ausgetretenes Material mit einem Tuch aufwischen, in einen Plastikbeutel einpacken und diesen in einen Stahlbehälter geben. Idealerweise den Gefahrenbereich verlassen und die Batterie abkühlen und die Dämpfe verfliegen lassen. Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen von Dämpfen vermeiden.

Entsorgung:

Es wird empfohlen die Batterie vollständig zu entladen und die Altbatterien anschließend bei der zuständigen Stelle abzugeben. Die Entsorgung erfolgt gemäß den geltenden lokalen und nationalen Vorschriften. Informationen erhalten Sie von den zuständigen nationalen Behörden.

7. Handhabung und Lagerung

Die Batterie darf nicht geöffnet, zerstört oder verbrannt werden, da sie auslaufen oder bersten und die in dem hermetisch verschlossenen Behälter enthaltenen Inhaltsstoffe in die Umwelt freisetzen könnte. Batteriepole nicht kurzschließen, Batterie nicht überladen, tiefentladen oder ins Feuer werfen. Die Batterie darf nicht gequetscht oder durchstochen und nicht in Flüssigkeiten getaucht werden.

Vorsichtsmaßnahmen bei Handhabung und Lagerung:

Vermeiden Sie mechanische oder elektrische Beschädigungen. Lagern Sie die Batterie am besten an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort mit minimalen Temperaturschwankungen. Vermeiden Sie die Lagerung bei hohen Temperaturen. Platzieren Sie die Batterie nicht in der Nähe von Heizgeräten und setzen Sie sie nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen:

Die Batterie kann explodieren oder Verbrennungen verursachen, wenn sie auseinandergenommen, gequetscht oder Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt wird. Nicht kurzschließen oder mit falscher Polarität installieren.

Testbericht

Bericht Nr.: PNS250103053 00015

Seite 7 von 14

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:

Bei Entweichen von Batteriegasen für möglichst gute Belüftung sorgen. Geschlossene Räume mit gasenden Batteriezellen meiden. Unter normalen Gebrauchsbedingungen ist kein Atemschutz erforderlich.

Belüftung:

Unter normalen Nutzungsbedingungen ist eine Belüftung nicht erforderlich.

Schutzhandschuhe:

Unter normalen Nutzungsbedingungen nicht erforderlich.

Schutzkleidung und Ausrüstung:

Unter normalen Nutzungsbedingungen nicht erforderlich.

Persönliche Schutzausrüstung bei gasenden Batteriezellen:

Atemschutz, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille mit Seitenschutz

Testbericht

Bericht Nr.: PNS250103053 00015

Seite 8 von 14

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen: Annähernd quaderförmig

Referenznummer: PNS2411050523 21001

Geruch: Bei Austritt riecht es nach medizinischem Äther.

Geruchsschwelle: Nicht anwendbar

pH-Wert: Nicht anwendbar

Schmelzpunkt / Gefrierpunkt: Nicht anwendbar

Anfangssiedepunkt und Siedebereich: Nicht anwendbar

Flammpunkt: Nicht anwendbar

Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar

Obere / untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: Nicht anwendbar

Dampfdruck: Nicht anwendbar

Dampfdichte: Nicht anwendbar

Relative Dichte: Nicht anwendbar

Löslichkeit (Wasser): Nicht anwendbar

n-Octanol / Wasser-Verteilungskoeffizient: Nicht anwendbar

Selbstentzündungstemperatur: Nicht anwendbar

Zersetzungstemperatur: Nicht anwendbar

Testbericht

Bericht Nr.: PNS250103053 00015

Seite 9 von 14

10. Stabilität und Reaktivität

Stabilität: Das Produkt ist unter den in Abschnitt 7 beschriebenen Bedingungen stabil.

Zu vermeidende Bedingungen: Erhitzen über 70°C oder Verbrennen, Verformen, Zerstören, Zerdrücken, Zerlegen, Überladen, Kurzschluss. Längere Einwirkung von Feuchtigkeit vermeiden.

Zu vermeidende Stoffe: Oxidationsmittel, Laugen, Wasser

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Giftige Dämpfe, kann Peroxide bilden.

Gefährliche Polymerisation: Nicht zutreffend.

Im Falle eines Austritts ist der Kontakt mit starken Oxidationsmitteln, Mineralsäuren, starken Laugen und halogenierten Kohlenwasserstoffen verboten.

11. Toxikologische Information

Anzeichen und Symptome: Keine, außer bei einem Batteriebruch. Bei Kontakt mit dem Innenraum können Dämpfe stark reizend für Augen und Haut wirken.

Einatmen: Reizt die Lunge

Hautkontakt: Hautreizend

Augenkontakt: Augenreizend

Verschlucken: Vergiftung bei Verschlucken

Der Gesundheitszustand kann sich in folgenden Situationen verschlechtern: Bei innerer Exposition können mäßige bis starke Reizungen, Brennen und Trockenheit der Haut auftreten. Zielorgane sind Nerven, Leber und Nieren.

Testbericht

Bericht Nr.: PNS250103053 00015

Seite 10 von 14

12. Ökologische Informationen

Auswirkungen auf Säugetiere: Derzeit keine bekannt

Ökotoxizität: Derzeit keine bekannt

Bioakkumulationspotenzial: Langsam biologisch abbaubar

Umweltgefahren: Derzeit sind keine Umweltgefahren bekannt

13. Entsorgungsüberlegungen

Zellen dürfen nicht verbrannt oder Temperaturen über 70°C ausgesetzt werden. Dies kann zu Undichtigkeiten und/oder zur Explosion der Zellen führen.

Die Entsorgung erfolgt gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.

Testbericht

Bericht Nr.: PNS250103053 00015

Seite 11 von 14

14. Transportinformationen

UN-Nummer: UN3480 oder UN3481 oder UN3556

Offizielle UN-Versandbezeichnung: 1) Lithium-Ionen-Batterien; 2) Lithium-Ionen-Batterien, die mit Geräten verpackt sind; 3) Lithium-Ionen-Batterien in Geräten (einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien); 4) Elektrofahrzeuge.

UN-Klassifizierung (Transportgefahrenklasse): Klasse 9 – PG

PG-Verpackungsgruppe: Gruppe II (Verpackungsanweisung 965 Teil IA, 966 Teil I) oder nicht zutreffend (PI967 Abschnitt I)

Meeresverschmutzung: Keine

IMDG EmS-Nummer: F-A, S-I

Besondere Vorsichtsmaßnahmen, die ein Benutzer im Zusammenhang mit dem Transport innerhalb oder außerhalb seiner Räumlichkeiten beachten oder einhalten muss:

ICAO / IATA: Kann per Luftfracht gemäß den Bestimmungen der internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO), TI oder der International Air Transport Association (IATA) DGR Packing Instruction 965 Section IA, 966~967 Section I der IATA DGR 65 (Ausgabe 2024) für den Transport versendet werden.

IMDG-Code: Der Versand kann gemäß IMDG-Code 2022 (Änderung 41-22) erfolgen.

DOT: Weitere Anforderungen gemäß Unterkapitel C der Gefahrgutvorschriften des US-Verkehrsministeriums (DOT), wenn der Versand in Übereinstimmung mit 49 CFR 173.185 erfolgt.

ADR / ADN: Transportanforderungen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE)

ADR/ADN, anwendbar ab der 01. Januar 2023

Darüber hinaus müssen alle Lithiumzellen und Batterietypen, um für den Transport zugelassen zu werden, die in Unterabschnitt 38.3 des UN-Handbuchs der Prüfverfahren und Kriterien festgelegten Tests bestanden haben.

Testbericht

Bericht Nr.: PNS250103053 00015

Seite 11 von 14

15. Informationen zur Verordnung

Rechtsinformationen

Gefahrgutvorschriften

Empfehlungen für den Transport gefährlicher Güter Modellvorschriften

Internationaler Seeschiffahrts-Gefahrgutcode

Technische Anweisungen für den sicheren Transport gefährlicher Güter

Klassifizierung und Code gefährlicher Güter

Arbeitsschutzgesetz (OSHA)

Gesetz zur Kontrolle toxischer Substanzen (TSCA)

Verbraucherproduktsicherheitsgesetz (CPSA)

Bundesgesetz zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung (FEPCA)

Ölverschmutzungsgesetz (OPA)

Superfund Amendments and Reauthorization Act Titel III (302/311/312/313) (SARA)

Gesetz zur Ressourcenschonung und -wiederverwertung (RCRA)

Gesetz über sicheres Trinkwasser (CWA)

Kalifornische Proposition 65

Code of Federal Regulations (CFR)

In Übereinstimmung mit allen Bundes-, Landes- und Kommunalgesetzen sowie EU-Richtlinien.

16. Sonstige Informationen

Dieses Dokument gilt ausschließlich für die von Caratec GmbH* angebotenen Batterien (CEB180BF). Der Hersteller stellt die Zusammensetzungsinformationen der Batterien bereit und garantiert deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Benutzer sollten dieses Dokument sorgfältig lesen und die Batterien sachgemäß verwenden.

Guangdong UTL Testing Technology Co., Ltd. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch unsachgemäße Verwendung von Batterien entstehen.

*Abweichend vom Original-Sicherheitsdatenblatts

Bilder nur im Original-Sicherheitsdatenblatt!