



Art-Nr. 300/588
Hersteller-Nr. GG20251

Wasserhahn Zapfguard 3 UVC

goodguards®
 — EINFACH SAUBERES WASSER —

Informationen

Maße (B x H x T)	133 x 320 x 236 mm
Packmaß	55 x 32 x 7,5 cm
Gewicht	2,36 kg
Katalogseite	425

Der Zapfguard 3 kombiniert die fortschrittliche Technologie der UVC-Einheit Keimguard mit einem eleganten, um 360° schwenkbaren 3-Wege-Edelstahl-Wasserhahn. Dieser Hahn trennt Trinkwasser klar vom Brauchwasser und nutzt dabei eine der 3 separaten Leitungen ausschließlich für gereinigtes, optimalerweise zuvor gefiltertes Wasser. Ein separater Auslauf sorgt dafür, dass Ihr Trinkwasser immer frisch und unkontaminiert bleibt.

Die eingebaute UVC-Einheit desinfiziert zuverlässig das Trinkwasser direkt im Wasserhahn. Sie eliminiert effektiv die DNA von Bakterien, Keimen und Viren, die nach der Filterung oder durch Rückverkeimung ins Wasser gelangt sein könnten. Diese Methode ist ähnlich dem Abkochen, allerdings bleibt das Wasser dabei kalt und sofort trinkbar.

Für eine einfache Reinigung kann der Auslauf des Wasserhahns leicht abgeschraubt werden, wodurch die Hygiene jederzeit gewährleistet ist.

Verwendung nur in Verbindung mit Druckpumpen möglich!

- Wasserauslauf 360 Grad schwenkbar
- optimale Entkeimung bei trübfreiem Wasser
- Brauchwasser wird vom Trinkwasser durch 3 Wege (warm,

Spezifikationen

Anschluss	3/8"
Druck	4 bar
Einbauhöhe	321 mm
Farbe	anthrazit
Material	Edelstahl
Montagebohrung	32 mm
Schalter	Mit Schalter.
Trinkwasserzertifiziert	ja

kalt, gefiltert) getrennt

- Kontroll-LED zeigt aktuellen Zustand des UVC-Moduls an (Desinfizieren, Störung)
- innovative UVC-LED-Technologie aus Japan
- keine Geschmacks- und Geruchsveränderungen durch zugefügtes Chlor
- wenig Platz beim Einbau notwendig
- beste entkeimende Wirkung bei bis zu 2 Litern/Minute Wasserdurchfluss
- einfache Installation
- ausgesprochen lange Nutzungsdauer von bis zu 10.000 h im Entkeimungsmodus
- sehr hoher Wirkungsgrad
- Entkeimung auch von chlorresistenten Krankheitserregern
- umweltfreundlich, da keine Chemie mehr notwendig ist
- Minimaler Stromverbrauch: 1 W im Standby und 10 W im Desinfektionsmodus
- direkter 12 V/24 V Anschluss für Wohnmobile, Caravans und Boote
- Anschlüsse warmes + kaltes Wasser: 3/8"
- Anschluss entkeimtes Wasser: 1/4" Schlauch (Adapter auf 3/8" Schlauch möglich)
- Betriebsdruck: 0,8 – 4 bar
- Material: V4A-Edelstahl

Hinweis: Da es bei der Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien zu Spannungsspitzen über 14,5 V bzw. 26,5 V kommen kann, die das UVC-Modul Keimguard beschädigen könnten, empfehlen wir den Einbau eines DC-DC-Converters.