



Art-Nr. 323/562
Hersteller-Nr. E745M72



DCsolar
DESIGNED IN GERMANY

Solarmodul Ecolux HV-Serie

SOLARA®
 module. komponenten. systeme

Informationen

Maße (L x B x H)	1350 x 680 x 35 mm
Packmaß	158 x 77 x 5 cm
Gewicht	9,3 kg
Katalogseite	602

Die hochmoderne EcoLux HV-Serie ist mit einem eleganten schwarzen Aluminium-Rahmen ausgestattet und speziell für den mobilen Einsatz konzipiert. Diese Serie nutzt fortschrittliche Mono-Perc-Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von über 22 %, die ein herausragendes Schwachlicht- und Temperaturverhalten aufweisen. Der Einsatz von 72 Zellen gewährleistet eine deutlich höhere Modulspannung. Selbst bei geringer Sonneneinstrahlung erzeugen sie genügend Spannung, um die Bordbatterien effizient zu laden.

Spitzenleistung – entwickelt für höchste Ansprüche

- 44/72 Zellen für maximale Erträge in Kombination mit MPPT-Reglern
- hervorragendes Schwachlichtverhalten
- temperaturstabile Spannung
- stabiler, schwarzer Hohlkammerprofilrahmen
- Original-MC4-Anschlussstecker
- hochlichtdurchlässiges Solarglas

Spezifikationen

Kurzschlussstrom	4,55 A
Leerlaufspannung V	48,76 V
Nennleistung	170 Wp
Tagesleistung	745 Wh
Typ	E745M72