



Art-Nr. 214/194
Hersteller-Nr. 101052



safe.lock Umrüstplatine



Informationen

Maße (B x H x T)	55 x 19 x 5 mm
Packmaß	18,2 x 9,8 x 1,8 cm
Gewicht	12 g
Katalogseite	389

Schließt in Verbindung mit der WiPro III safe.lock die fahrzeugseitige Sicherheitslücke, die durch uncodierte Fahrzeugschlüssel (Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Iveco Daily von Bj. 2006 – 2018) verursacht wird. Die unsichere Originalelektronik des Fahrzeugschlüssels wird gegen diese Platine ausgetauscht und das Fahrzeug kann, geschützt durch über 4 Mrd. sich ändernde Codes, sicher ver- und entriegelt werden. Für die Nutzung des umgerüsteten Schlüssels muss zusätzlich der Transponder für die Wegfahrsperre kopiert werden. Dies führen geeignete safe.lock Premiumpartner durch. Spannungsversorgung 3 V (CR2032), Frequenz 868,35 MHz, Reichweite ca. 75 m, Maße Zentrale (B x H x T): 55 x 19 x 1 mm.

Spezifikationen

Fahrzeugmodell	Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...
----------------	--