

Technische Daten

NODE Ambient Multi White



Nettogewicht	58g	Externer Schalter	ja, Schalter & Taster
Bruttogewicht inkl. Zubehör & Verpackung	159g	Verpolungs-geschützt	Ja
Abmessungen (H x B x L)	25 x 45 x 80mm	Zertifizierungen	CE
Stromaufnahme	0,5W 0,05W Ruhemodus*	Befestigung	DualLock Klicksys-tem (inkludiert)
Spannungsbereich (bei Nutzung)	0-36V	Anschlüsse	WAGO Kabelklemme (0,25-4mm ²) + (0,125-1,5 mm ²)
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C	Sicherung integriert	3x PPTC Fuse 5A bei 25 Grad
Luftfeuchtigkeit	Max. 95% (non-condensing)	Empfohlene LED Länge	max. 5m
Stecker inkludiert	Nein	Hinweise: - Die Zuleitung zu einer oder mehreren NODEs muss extern abgesichert werden (max. 20A) * in Laborbedingungen, gemessen mit Samsung Galaxy Tab A8 - (1. Die Sicherung muss im VBAT-Eingang platziert werden) (2. Der Ausgang ist nicht über VBAT geschützt) (3. Der maximale Strom von 20 A ist nur für 1 Minute Dauerstrom ausgelegt)	
Max. Durch-flussstrom	20A		
max. Strom	5A		
Anzahl einzeln dimmbarer Kanäle	E3x VBat PWM Dimmbar		