Frankana®

Art-Nr. 320/825-1
Hersteller-Nr. 97942112L0bs + 1-SP

Aufbauspot Flame 88 Touch Einheit

FRILIGHT

Informationen

Maße (H x ø)	15 x 88 mm
Packmaß	11,9 x 11,1 x 2,6 cm
Gewicht	66 g
Katalogseite	556

Ein Aufbauspot mit integrierter Touch-Funktion ermöglicht An/Aus-Schaltung sowie Dimmung. Die Konstruktion aus gebürstetem Stahl, ergänzt durch einen Acryl-Ring, bietet indirekte Beleuchtungseffekte. Ausgestattet mit 21 SMD-Dioden für optimale Lichtleistung.

Sie benötigen für die Installation den Touch Master. Dieser dient als essenzielle Basis für das System, an die bis zu fünf Flame 88 Touch Einheiten passiv angeschlossen werden können. Die Steuerung der Lichtfunktionen ist über jede angeschlossene Flame 88 Touch möglich.

Spezifikationen

Ausrichtung	Aufbau
Dimmbar	
Energieeffizienz Icon	F Spektrum A bis G
Energieeffizienz-klasse	F
Farbe	stahlgrau
IP-Schutzklasse	IP66
Lichtstrom	64 lm
Nennleistung	1 W
Nennspannung	12 V, 24 V
Typ	Flame 88 Touch