



Art-Nr. 322/112
 Hersteller-Nr. 9990085



Batterieladegerät LAS 1218-2



Informationen

Maße (B x H x T)	145 x 90 x 245 mm
Packmaß	29,6 x 16,7 x 12,7 cm
Gewicht	1 kg
Katalogseite	582

LAS 1218-2

Wie das LAS 1218 BUS ist das Batterieladegerät LAS 1218-2 als primärgetaktetes Schaltnetzteil ausgeführt. Die Ladetechnologie ist gegenüber dem LAS 1218 BUS ohne Temperaturkompensation und mit zwei Ladekennlinien realisiert.

Eigenschaften:

- Ladekennlinien für Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien
- konstant bleibender Ladestrom selbst bei schwankender Netzspannung
- kann als Stromversorgungsgerät ohne angeschlossene Batterie verwendet werden
- Nachladung der Starterbatterie mit max. 3 A
- Gewichtseinsparung von etwa 80 % im Vergleich zu einem vergleichbaren Thyristorladegerät
- keine Brummspannung am Ausgang
- hoher Wirkungsgrad von ca. 90 %

Spezifikationen

Ausgangsspannung	12 V
Nennspannung	230 V
Nennstrom	18 A