





Art-Nr. 311/143
Hersteller-Nr. 7168412



Schlauchleitung Caramatic ConnectBasic G.12 (KLF)

GOK

Informationen

Maße (L)	450 mm
Packmaß	29,3 x 16,4 x 4,1 cm
Gewicht	243 g
Katalogseite	524

Die Caramatic ConnectBasic G.12 (KLF) Hochdruck-Schlauchleitung ist die ideale Lösung für den Anschluss an alle wandmontierten Niederdruckregler- und Umschaltanlagen wie Caramatic BasicOne, Caramatic ProTwo oder Caramatic SwitchTwo mit Eingang AG M20 x 1,5. Sie sorgt für eine sichere und zuverlässige Verbindung.

Länderspezifischer Anschluss

Dank ihrem länderspezifischen Anschluss ist die Caramatic ConnectBasic G.12 (KLF) perfekt für den Einsatz in **Deutschland, Österreich** und **Polen** geeignet.

Robuste und kältebeständige Konstruktion

Der aus Gummi mit Textileinlage gefertigte Schlauch ist extrem widerstandsfähig und kältebeständig bis -30 °C. Dies gewährleistet eine hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit, selbst unter extremen Bedingungen.

Technische Spezifikationen:

- Abmessungen: 6,3 x 3,5 mm
- Flaschenanschluss x Regleranschluss

Sicherheitshinweis

Die Schlauchleitung mit einer Länge von 750 mm ist ausschließlich für die Verwendung mit Flaschenhalterungen, die über eine Auszugsvorrichtung verfügen, geeignet. Dies stellt

Spezifikationen

Anschluss	G.12 (KLF) x M20 x 1,5 ÜM
Farbe	orange
max. Druck: PS	30 bar
Typ	G.12 (KLF)

sicher, dass die Schlauchleitung nicht übermäßig beansprucht wird und stets sicher betrieben werden kann.

Die Caramatic ConnectBasic G.12 (KLF) Hochdruck-Schlauchleitung bietet maximale Flexibilität und Sicherheit für Ihre Gasinstallationen. Dank ihrer robusten Bauweise und der Kältebeständigkeit ist sie die optimale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Vertrauen Sie auf Qualität und Zuverlässigkeit – wählen Sie die Caramatic ConnectBasic G.12 (KLF) Hochdruck-Schlauchleitung.