



Art-Nr. 311/162
 Hersteller-Nr. 7111313



Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage Caramatic DriveOne Set

GOK

Informationen

| | |
|------------------|-----------------------|
| Maße (B x H x T) | 26,3 x 11,3 x 15,2 cm |
| Packmaß | 27 x 16 x 12 cm |
| Gewicht | 2 kg |
| Katalogseite | 521 |

Die Gasdruck-Regelanlagen Caramatic DriveOne und Caramatic DriveTwo ermöglichen eine Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von $3,5 \text{ g} \pm 0,5$ den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

- europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen – Caramatic ConnectDrive (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10/8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet.

Vorteile Crash-Sensor mit Pendellösung:

- schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Frei-

Spezifikationen

| | |
|----------------|-------------------------|
| Anschluss | AG M20 x 1,5 x RVS 10/8 |
| Ausrichtung | vertikal |
| Betriebsdruck | 30 mbar |
| max. Druck: PS | 16 bar |
| Typ | DriveOneSet V |

zeitfahrzeug in Schräglage steht

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflachsenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt.

Bestehend aus:

- Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)
- mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung
- Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel
- Caramatic ConnectDrive

Vorteile und Ausstattung: Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von $3,5 \text{ g} \pm 0,5$ den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

Hinweis: Entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Regel 110-010 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – bisher DGUV Vorschrift 79) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!