



Art-Nr. 322/116
Hersteller-Nr. MT81215



Ladegerät MT Duo-Automatik

BÜTTNER
→ DOMETIC

Informationen

Maße (B x H x T)	270 x 70 x 223 mm
Packmaß	34,1 x 23,5 x 7,9 cm
Gewicht	2,65 kg

Wie alle Produkte von Büttner Dometic sind auch die Ladegeräte genau abgestimmt auf ihren Einsatzbereich.

Optimale Ladung ist garantiert durch modernste IUoU-Ladekennlinien, ergänzt durch die Langzeitaktivierung und die AGM-, Gel-, LiFePO₄-, Säurebatterie-Umschaltung. Somit ist ein überwachungsfreies Laden mit automatischer Batterieregeneration auch bei langen Standzeiten oder im Winterlager garantiert. Alle Geräte können zur Steigerung der Ladeleistung parallel zu bereits bestehenden Ladegeräten geschaltet werden und sind vor Kurzschluss, Überlastung, Verpolung usw. geschützt. Eine Spannungsstabilisierung ist integriert und garantiert auch genügend Ladeleistung bei schwachen oder instabilen Stromnetzen. Das Bedienteil mit Anzeige-funktionen und einschaltbarem Nachtmodus kann abgenommen und als Fernbedienung im Fahrzeug montiert werden (Kabelverlängerung als Option erhältlich).

Ab der Baureihe MT 1240 ist zusätzlich ein zweiter Hauptladeausgang integriert. Dieser ermöglicht zumeist im Marineinsatz, Batteriebänke zu laden, die getrennt voneinander betrieben werden. Bei diesen Geräten ist auch ein 3-Stufen-Schalter vorgesehen, mit dem sich bei schwach abgesicherten Standplätzen die Aufnahmeleistung reduzieren lässt. Alle MT-Ladegeräte werden zur Optimierung der Ladeleistung mit einem Batterie-Temperatursensor geliefert.

Spezifikationen

Ausgangsspannung	12 V
Ladestrom	15 A
Nennspannung	230 V
Typ	MT 1215