



Art-Nr. 301/161
Hersteller-Nr. 409 012 0



Elektrische WC-Entlüftung für CT 3000 und CT 4000



Informationen

Packmaß	22,8x21,7x8,9 cm
Gewicht	450 g
Katalogseite	485

SOG ermöglicht es, die Toilette auch ohne Sanitärzusätze geruchsfrei zu nutzen.

Wie funktioniert das?

Durch einen speziell entwickelten, kleinen Hochleistungsventilator, der sich automatisch beim Öffnen des Toilettenschiebers einschaltet, wird ein Unterdruck im Fäkalientank erzeugt:

- Dadurch entsteht ein „Sog“ an der Schieberöffnung, der Frischluft und auch die während der Benutzung entstehenden Gerüche ansaugt und nach draußen leitet. Das Einziehen der Luft wirkt wie ein Verschluss und verhindert das Aufsteigen aller unangenehmen Faulgase aus dem Tank. Bei jeder Nutzung wird also vermehrt Luft (Sauerstoff) in die Cassette gesaugt. Durch die Spülung wird jedes Mal Wasser zugeführt.
- Auch nach automatischem Ausschalten (Schließen des Schiebers) wird das System dank einer immer nach außen geöffneten Rohr- oder Schlauchverbindung permanent belüftet. Diese Sauerstoffzufuhr fördert den Zersetzungsprozess.

Wichtig: Ersatz- und Aktivkohlefilter sollten jährlich gewechselt werden.

Die elektrische WC-Entlüftung für die Campingtoiletten CT 3000 und CT 4000 gib es in zwei Varianten:

Bodenvariante: Die SOG II Kompaktanlage bietet vielseitige

Spezifikationen

Farbe	hellgrau
Für Typ	CT 3000, CT 4000
Nennspannung	12 V
Typ	SOG 1 Typ 3000A
Variante	Türvariante hellgrau

Entlüftungsmöglichkeiten. Mit einer wechselbaren Filterpatrone, in die der Ventilator eingesteckt wird, kann die Einheit bis zu drei Meter von der Toilette entfernt platziert und über den Boden entlüftet werden (z. B. in der Garage, unter der Sitzbank, im doppelten Boden oder im Staufach). Ideal für Wohnwagen mit Toiletten-Serviceklappe, die ins Vorzelt mündet. Die Filtereinheit neutralisiert Gerüche und die einfache Nachrüstung erlaubt flexible Montageorte.

Dachvariante: Diese Variante leitet die Abluft des Fäkalientanks über eine Leitung zur Dachdurchführung. Ein Hochleistungslüfter sorgt für ausreichend Unterdruck auf einer Strecke von bis zu drei Metern. Die Teile sind auf ein handelsübliches Abwasserrohrsystem abgestimmt und im Campingfachhandel erhältlich. Die Dachentlüftung ist wartungsfrei, da kein Filter erforderlich ist.

Beide Varianten der SOG II bieten effektive, geruchsfreie Entlüftungslösungen für Ihre Campingtoilette.

