



Art-Nr. 301/179
 Hersteller-Nr. 401 011 0



Elektrische WC-Entlüftung für C2, C3 und C4



Informationen

Packmaß	22,8x21,7x8,9 cm
Gewicht	450 g
Katalogseite	485

SOG ermöglicht es, die Toilette auch ohne Sanitärzusätze geruchsfrei zu nutzen.

Wie funktioniert das?

Durch einen speziell entwickelten, kleinen Hochleistungsventilator, der sich automatisch beim Öffnen des Toilettenschiebers einschaltet, wird ein Unterdruck im Fäkalientank erzeugt:

- Dadurch entsteht ein „Sog“ an der Schieberöffnung, der Frischluft und auch die während der Benutzung entstehenden Gerüche ansaugt und nach draußen leitet. Das Einziehen der Luft wirkt wie ein Verschluss und verhindert das Aufsteigen aller unangenehmen Faulgase aus dem Tank. Bei jeder Nutzung wird also vermehrt Luft (Sauerstoff) in die Cassette gesaugt. Durch die Spülung wird jedes Mal Wasser zugeführt.
- Auch nach automatischem Ausschalten (Schließen des Schiebers) wird das System dank einer immer nach außen geöffneten Rohr- oder Schlauchverbindung permanent belüftet. Diese Sauerstoffzufuhr fördert den Zersetzungsprozess.

Wichtig: Ersatz- und Aktivkohlefilter sollten jährlich gewechselt werden.

Die SOG II Kompaktanlage für die Campingtoiletten C2, C3 und C4 bietet eine effiziente Lösung zur WC-Entlüftung. Mit einer flexibel platzierbaren Filterpatrone und integriertem

Spezifikationen

Farbe	weiß
Für Typ	C2, C3, C4
Nennspannung	12 V
Typ	SOG 1 Typ A
Variante	Türvariante

Ventilator lässt sich die Bodenvariante bis zu drei Meter von der Toilette entfernt installieren. Ideal für Wohnwagen, deren Toiletten-Serviceklappe ins Vorzelt mündet. Die innovative Filtereinheit neutralisiert vollständig die abgesaugte, geruchsbelastete Luft. Die SOG II überzeugt durch einfache Nachrüstung und vielseitige Montagemöglichkeiten, ob in der Garage, unter der Sitzbank oder im Staufach. So bleibt Ihr Wohnwagen stets geruchsfrei und hygienisch.

