



Art-Nr. 300/064
Hersteller-Nr. TH 110

Tankheizung ULTRAHEAT



Informationen

Maße (LxB)	48 x 18,5 cm
Packmaß	51,2 x 21,7 x 2,8 cm
Gewicht	260 g
Katalogseite	437

Spezifikationen

Nennleistung	55 W
Nennspannung	12 V
Nennstrom	4 A
Typ	110 I

Die Heizung wird außen auf der Unterseite des Tanks aufgeklebt. Sie ist mit Spezialschaum isoliert und hat exzellente Wärmeleitfähigkeiten. Der stromführende Heizdraht nimmt nur ca. 15 % der tatsächlichen Heizungsfläche ein. Schützt Wassertanks vor dem Einfrieren bei Außentemperaturen bis zu -40 °C. Überhitzungssicheres, thermostatisch geregeltes High-Tech-Produkt mit spezieller Klebebeschichtung. Für die problemlose Montage durch Aufkleben auf alle Frisch- und Abwassertanks, auch für Unebenheiten und Vorsprünge geeignet. Sinkt die Außentemperatur am Tank auf unter 7 °C ab, beginnt die Ultra-Heat Tankheizung sich und das Wasser zu erwärmen. Erreicht die Außentemperatur am Tank einen Wert von 19 °C, beendet die Heizung den Heizvorgang. Durch diese Schaltstufen wird das Wasser frostfrei gehalten.