



Art-Nr. 320/825

Hersteller-Nr. 97942112L1bst + SP-1

Aufbauspot Flame 88 Touch Master



Informationen

Maße (H x ø)	15 x 88 mm
Packmaß	11,3 x 10,8 x 3,1 cm
Gewicht	69 g
Katalogseite	556

Der Aufbauspot Touch Master zeichnet sich durch seine innovative Touch-Steuerung aus, die neben der Ein- und Ausschaltfunktion auch eine Dimmfunktion umfasst. Gefertigt aus gebürstetem Stahl, verfügt er über einen Acryl-Ring, der für eine indirekte Beleuchtung sorgt.

Mit insgesamt 21 hochleistungsfähigen SMD-Dioden ausgestattet, dient der Touch Master als zentrales Element in einem Beleuchtungssystem. Er ermöglicht den Anschluss von bis zu fünf weiteren Flame 88 Touch Leuchten, deren Funktionen sich ebenfalls über jede einzelne Flame 88 Touch steuern lassen.

Spezifikationen

Ausrichtung	Aufbau
Energieeffizienz Icon	F Spektrum A bis G
Energieeffizienzklasse	F
Farbe	stahlgrau
Inhalt	1 Stück
IP-Schutzklasse	IP66
Lichtstrom	64 lm
Nennleistung	1 W
Nennspannung	12 V, 24 V
Typ	Flame 88