

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, wie geändert durch Verordnung (EU) Nr. 2020/878



## GT7 AEROSOL

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktname : GT7 AEROSOL  
Registrierungsnummer REACH : Nicht anwendbar (Gemisch)  
Produkttyp REACH : Gemisch

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### 1.2.1 Relevante identifizierte Verwendungen

Schmieröl  
Detergens nach Verordnung (EG) Nr. 648/2004

##### 1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

##### Lieferant des Sicherheitsdatenblattes

TEC7\*  
Industrielaan 5B  
B-2250 Olen  
☎ +32 14 85 97 37  
✉ +32 14 85 97 38  
info@tec7.be  
\*TEC7 is a registered trademark of Novatech International N.V.

##### Hersteller des Produktes

Novatech International N.V.  
Industrielaan 5B  
B-2250 Olen  
☎ +32 14 85 97 37  
✉ +32 14 85 97 38  
info@novatech.be

#### 1.4. Notrufnummer

24 Std/24 Std (Telefonische Beratung: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch) :  
+32 14 58 45 45 (BIG)

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Nach den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als gefährlich eingestuft

Klasse	Kategorie	Gefahrenhinweise
Aerosol	Kategorie 1	H222: Extrem entzündbares Aerosol.
Aerosol	Kategorie 1	H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

#### 2.2. Kennzeichnungselemente



##### Signalwort

Gefahr

##### H-Sätze

H222

Extrem entzündbares Aerosol.

H229

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

##### P-Sätze

P102

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P211

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P410 + P412

Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

#### 2.3. Sonstige Gefahren

Gas/Dampf breitet sich am Boden aus: Zündgefahr

Hergestellt von: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Überarbeitungsgrund: 3.2

Überarbeitungsnummer: 0702

Datum der Erstellung: 2008-03-20

Datum der Überarbeitung: 2021-12-31

BIG-Nummer: 44875

1 / 14

878-16433-031-de-DE

# GT7 AEROSOL

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

### 3.2. Gemische

Name REACH Registrierungsnr.	CAS-Nr. EG-Nr. Listen-Nr.	Konz. (C)	Einstufung gemäß CLP	Fußnote	Bemerkung	M-Faktoren und ATE
Butan 01-2119474691-32	106-97-8 203-448-7	C≤40%	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas - Verflüssigtes Gas; H280	(1)(2)(10)(21)	Treibgas	
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2 % Aromaten 01-2119457273-39	918-481-9	C≤30%	Asp. Tox. 1; H304 EUH066	(1)(10)	Bestandteil	
Propan 01-2119486944-21	74-98-6 200-827-9	C≤30%	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas - Verflüssigtes Gas; H280	(1)(2)(10)	Treibgas	
weisses Mineralöl (Erdöl) 01-2119487078-27	8042-47-5 232-455-8	C≤20%	Asp. Tox. 1; H304	(1)(2)(10)	Bestandteil	

(1) Zu vollständigem Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

(2) Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt

(10) Unterliegt den Beschränkungen in Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

(21) 1,3-Butadien <0.1%

Hinweis: Die Nummern „9xx-xxx-x“ sind Listennummern, die von Echa bis zur Vergabe der offiziellen EG-Inventarnummer vorläufig vergeben werden

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Maßnahmen:

Bei Unwohlsein ärztlichen/medizinischen Rat einholen.

#### Nach Einatmen:

Das Opfer an die frische Luft bringen. Im Falle von Atemproblemen ärztlichen/medizinischen Rat einholen.

#### Nach Hautkontakt:

Wenn möglich, Chemikalie durch Aufwischen/Trocknen entfernen. Anschließend sofort mit (lauwarmem) Wasser spülen/duschen.

#### Nach Augenkontakt:

Sofort mit (lauwarmem) Wasser spülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen/medizinischen Rat einholen.

#### Nach Verschlucken:

Mund mit Wasser spülen. Bei Unwohlsein ärztlichen/medizinischen Rat einholen. Nicht darauf warten, dass Symptome auftreten, um Giftinformationszentrum zu konsultieren.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

#### 4.2.1 Akute Symptome

##### Nach Einatmen:

Keine Wirkungen bekannt.

##### Nach Hautkontakt:

Keine Wirkungen bekannt.

##### Nach Augenkontakt:

Keine Wirkungen bekannt.

##### Nach Verschlucken:

EXPOSITION AN HOHEN KONZENTRATIONEN: Schläfrigkeit.

#### 4.2.2 Verzögert auftretende Symptome

Keine Wirkungen bekannt.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Wenn anwendbar und vorhanden, ist das unten angegeben.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

#### 5.1.1 Geeignete Löschmittel:

Kleiner Brand: Wasser, Schnell wirkendes ABC-Löschpulver, Schnell wirkendes BC-Löschpulver, Schnell wirkender CO<sub>2</sub>-Löschler.

Großer Brand: Wasser in Massen.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Verbrennung werden CO und CO<sub>2</sub> gebildet. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Überarbeitungsgrund: 3.2

Datum der Erstellung: 2008-03-20

Datum der Überarbeitung: 2021-12-31

Überarbeitungsnummer: 0702

BIG-Nummer: 44875

2 / 14

# GT7 AEROSOL

## 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

### 5.3.1 Maßnahmen:

Geschlossene Behälter mit Wasser kühlen, falls sie dem Feuer ausgesetzt sind. Physikalische Explosionsgefahr: aus Deckung kühlen/löschen. Hitzegefährdete Ladung nicht versetzen. Nach Kühlung bleibt physikalische Explosionsgefahr bestehen.

### 5.3.2 Besondere Schutzausrüstungen für die Brandbekämpfung:

Handschuhe (EN 374). Schutzkleidung (EN 14605 oder EN 13034). Bei Erhitzung/Verbrennung: umluftunabhängiges Atemschutzgerät (EN 136 + EN 137).

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Motore abstellen und nicht rauchen. Kein offenes Feuer und keine Funken. Funkenfreie und explosionsgeschützte Geräte und Leuchten.

#### 6.1.1 Schutzausrüstungen für nicht für Notfälle geschultes Personal

Siehe Abschnitt 8.2

#### 6.1.2 Schutzausrüstungen für Einsatzkräfte

Handschuhe (EN 374). Schutzkleidung (EN 14605 oder EN 13034).

Geeignete Schutzkleidung

Siehe Abschnitt 8.2

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Freiwerdendes Produkt aufsammeln. Ausgelaufene Flüssigkeit eindämmen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Absorbiertes Produkt in verschließbaren Behältern sammeln. Verschütteten Feststoff/Reste sorgfältig sammeln. Verschmutzte Flächen reichlich mit Wasser reinigen. Sammelgut an Hersteller/zuständige Stelle abgeben. Nach der Arbeit Kleidung und Ausrüstung reinigen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine allgemeine Beschreibung. Wenn anwendbar und vorhanden, werden die Expositionsszenarien in den Anhang aufgenommen. Sie müssen immer zum Thema gehörende Expositionsszenarien gebrauchen, welche ihren identifizierten Verwendungen entsprechen.

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Funkenfreie/explosionsgeschützte Geräte/Leuchten verwenden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Von offenen Flammen/Wärmequellen fernhalten. Von Zündquellen/Funken fernhalten. Gas/Dampf schwerer als Luft bei 20°C. Übliche Hygiene befolgen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### 7.2.1 Bedingungen für eine sichere Lagerung:

Lagerungstemperatur: < 50 °C. Den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Feuerfester Lagerraum. Vor Frost schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

#### 7.2.2 Fernhalten von:

Wärmequellen, Zündquellen.

#### 7.2.3 Geeignetes Verpackungsmaterial:

Druckgaspackung.

#### 7.2.4 Ungeeignetes Verpackungsmaterial:

Keine Daten vorhanden

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Wenn anwendbar und vorhanden, werden die Expositionsszenarien in den Anhang aufgenommen. Hinweise des Herstellers beachten.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### 8.1.1 Exposition am Arbeitsplatz

##### a) Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition

Die Grenzwerte werden unten aufgeführt, soweit diese verfügbar und anwendbar sind.

#### Belgien

Butane, tous isomères: n-butane	Kurzzeitwert	980 ppm
	Kurzzeitwert	2370 mg/m <sup>3</sup>
Huiles minérales (brouillards)	Zeitlich gewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert 8 h	5 mg/m <sup>3</sup>
	Kurzzeitwert	10 mg/m <sup>3</sup>
Hydrocarbures aliphatiques sous forme gazeuse: (Alcanes C1-C3)	Zeitlich gewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert 8 h	1000 ppm

#### die Niederlande

Olienevel (minerale olie)	Zeitlich gewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert 8 h (Öffentlicher Arbeitsplatz-Richtgrenzwert)	5 mg/m <sup>3</sup>
---------------------------	---	---------------------

# GT7 AEROSOL

## Frankreich

n-Butane	Zeitlich gewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert 8 h (VL: Valeur non réglementaire indicative)	800 ppm
	Zeitlich gewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert 8 h (VL: Valeur non réglementaire indicative)	1900 mg/m <sup>3</sup>

## Deutschland

Butan	Zeitlich gewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert 8 h (TRGS 900)	1000 ppm
	Zeitlich gewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert 8 h (TRGS 900)	2400 mg/m <sup>3</sup>
Propan	Zeitlich gewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert 8 h (TRGS 900)	1000 ppm
	Zeitlich gewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert 8 h (TRGS 900)	1800 mg/m <sup>3</sup>
Weißes Mineralöl (Erdöl)	Zeitlich gewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert 8 h (TRGS 900)	5 mg/m <sup>3</sup>

## Österreich

Butan (beide Isomeren): n-Butan (R 600) Isobutan (R 600a)	Tagesmittelwert (MAK)	800 ppm
	Tagesmittelwert (MAK)	1900 mg/m <sup>3</sup>
	Kurzzeitwert 60(Mow) 3x (MAK)	1600 ppm
	Kurzzeitwert 60(Mow) 3x (MAK)	3800 mg/m <sup>3</sup>
Propan (R 290)	Tagesmittelwert (MAK)	1000 ppm
	Tagesmittelwert (MAK)	1800 mg/m <sup>3</sup>
	Kurzzeitwert 60(Mow) 3x (MAK)	2000 ppm
	Kurzzeitwert 60(Mow) 3x (MAK)	3600 mg/m <sup>3</sup>

## UK

Butane	Zeitlich gewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert 8 h (Workplace exposure limit (EH40/2005))	600 ppm
	Zeitlich gewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert 8 h (Workplace exposure limit (EH40/2005))	1450 mg/m <sup>3</sup>
	Kurzzeitwert (Workplace exposure limit (EH40/2005))	750 ppm
	Kurzzeitwert (Workplace exposure limit (EH40/2005))	1810 mg/m <sup>3</sup>

## USA (TLV-ACGIH)

Butane, isomers	Kurzzeitwert (TLV - Adopted Value)	1000 ppm
Mineral oil, excluding metal working fluids: Pure, highly and severely refined	Zeitlich gewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert 8 h (TLV - Adopted Value)	5 mg/m <sup>3</sup> (I)

(I): Inhalable fraction

### b) Nationale biologische Grenzwerte

Die Grenzwerte werden unten aufgeführt, soweit diese verfügbar und anwendbar sind.

#### 8.1.2 Verfahren zur Probenahme

Arbeitsstoff	Test	Nummer
Oil Mist (Mineral)	NIOSH	5026

#### 8.1.3 Anwendbare Grenzwerte bei der vorgesehenen Verwendung

Die Grenzwerte werden unten aufgeführt, soweit diese verfügbar und anwendbar sind.

#### 8.1.4 Schwellenwerte

##### DNEL/DMEL - Arbeitnehmer

weisses Mineralöl (Erdöl)

Schwellenwert (DNEL/DMEL)	Typ	Wert	Bemerkung
DNEL	Systemische Langzeitwirkungen, Inhalation	164.56 mg/m <sup>3</sup>	
	Systemische Langzeitwirkungen, dermal	217.05 mg/kg bw/Tag	

##### DNEL/DMEL - Allgemeinbevölkerung

weisses Mineralöl (Erdöl)

Schwellenwert (DNEL/DMEL)	Typ	Wert	Bemerkung
DNEL	Systemische Langzeitwirkungen, Inhalation	34.78 mg/m <sup>3</sup>	
	Systemische Langzeitwirkungen, dermal	93.02 mg/kg bw/Tag	
	Systemische Langzeitwirkungen, oral	25 mg/kg bw/Tag	

#### 8.1.5 Control banding

Wenn anwendbar und vorhanden, ist das unten angegeben.

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine allgemeine Beschreibung. Wenn anwendbar und vorhanden, werden die Expositionsszenarien in den Anhang aufgenommen. Sie müssen immer zum Thema gehörende Expositionsszenarien gebrauchen, welche ihren identifizierten Verwendungen entsprechen.

Überarbeitungsgrund: 3.2

Datum der Erstellung: 2008-03-20

Datum der Überarbeitung: 2021-12-31

Überarbeitungsnummer: 0702

BIG-Nummer: 44875

4 / 14

# GT7 AEROSOL

## 8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Funkenfreie/explosionsgeschützte Geräte/Leuchten verwenden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Von offenen Flammen/Wärmequellen fernhalten. Von Zündquellen/Funken fernhalten. Regelmäßige Konzentrationsmessungen in der Luft vornehmen.

## 8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Übliche Hygiene befolgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

### a) Atemschutz:

Vollmaske mit Filtertyp A bei Konz. in der Luft > Expositionsgrenzwert.

### b) Handschutz:

Schutzhandschuhe gegen Chemikalien (EN 374).

Materialauswahl	Gemessene Durchbruchzeit	Dicke	Schutzgrad	Bemerkung
Nitrilkautschuk	> 480 Minuten	0.35 mm	Klasse 6	

### c) Augenschutz:

Augenschutz nicht erforderlich bei normaler Handhabung.

### d) Hautschutz:

Schutzkleidung (EN 14605 oder EN 13034).

## 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Siehe Abschnitt 6.2, 6.3 und 13

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinungsform	Aerosol
Geruch	Charakteristischer Geruch
Geruchsschwelle	Keine Daten in der Literatur vorhanden
Farbe	Keine Daten vorhanden zur Farbe
Partikelgröße	Nicht anwendbar (Aerosol)
Explosionsgrenzen	0.7 - 9.5 Vol % ; Treibgas
Entzündbarkeit	Extrem entzündbares Aerosol.
Log Kow	Nicht anwendbar (Gemisch)
Dynamische Viskosität	1 mPa.s ; 20 °C ; Flüssigkeit
Kinematische Viskosität	1 mm <sup>2</sup> /s ; 40 °C ; Flüssigkeit
Schmelzpunkt	Nicht anwendbar (Aerosol)
Siedepunkt	Keine Daten in der Literatur vorhanden
Relative Dampfdichte	> 1
Dampfdruck	8530 hPa ; 20 °C ; Treibgas
Löslichkeit	Wasser ; unlöslich
Relative Dichte	0.81 ; 20 °C ; Flüssigkeit
Absolute Dichte	810 kg/m <sup>3</sup> ; 20 °C ; Flüssigkeit
Zersetzungstemperatur	Keine Daten in der Literatur vorhanden
Selbstentzündungstemperatur	Nicht anwendbar (Aerosol)
Flammpunkt	Nicht anwendbar (Aerosol)
pH	Nicht anwendbar (wasserunlöslich)

### 9.2. Sonstige Angaben

Verdampfungsgeschwindigkeit	0.04 ; Butylacetat ; Flüssigkeit
-----------------------------	----------------------------------

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Mögliche Entzündung durch Funken. Gas/Dampf breitet sich am Boden aus: Zündgefahr.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter Normalbedingungen.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Daten vorhanden.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

#### Vorsorgemaßnahmen

Funkenfreie/explosionsgeschützte Geräte/Leuchten verwenden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Von offenen Flammen/Wärmequellen fernhalten. Von Zündquellen/Funken fernhalten.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Keine Daten vorhanden.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Verbrennung werden CO und CO<sub>2</sub> gebildet.

# GT7 AEROSOL

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### 11.1.1 Prüfungsergebnisse

##### Akute Toxizität

###### GT7 AEROSOL

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2 % Aromaten

Expositionsweg	Parameter	Methode	Wert	Expositionszeit	Spezies	Wertbestimmung	Bemerkung
Oral	LD50	OECD 401	> 5000 mg/kg bw		Ratte (männlich / weiblich)	Read-across	
Dermal	LD50	Äquivalent mit OECD 402	> 3160 mg/kg bw	24 Std	Kaninchen (männlich / weiblich)	Experimenteller Wert	
Inhalation (Dämpfe)	LC50	Äquivalent mit OECD 403	> 6.1 mg/l Luft	4 Std	Ratte (männlich / weiblich)	Experimenteller Wert	
Inhalation (Aerosol)	LC50	Äquivalent mit OECD 403	> 5.6 mg/l	4 Std	Ratte (männlich)	Read-across	

###### weisses Mineralöl (Erdöl)

Expositionsweg	Parameter	Methode	Wert	Expositionszeit	Spezies	Wertbestimmung	Bemerkung
Oral	LD50	Äquivalent mit OECD 401	> 5000 mg/kg bw		Ratte (männlich / weiblich)	Read-across	
Dermal	LD50	Äquivalent mit OECD 402	> 2000 mg/kg bw	24 Std	Kaninchen (männlich / weiblich)	Read-across	
Inhalation (Aerosol)	LC50	Äquivalent mit OECD 403	> 5 mg/l	4 Std	Ratte (männlich / weiblich)	Read-across	

##### Schlussfolgerung

Nicht für akute Toxizität eingestuft

##### Ätz-/Reizwirkung

###### GT7 AEROSOL

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2 % Aromaten

Expositionsweg	Ergebnis	Methode	Expositionszeit	Zeitpunkt	Spezies	Wertbestimmung	Bemerkung
Auge	Keine Reizwirkung	Äquivalent mit OECD 405		24; 48; 72 Stunden	Kaninchen	Read-across	Einmalige Verabreichung ohne Spülung
Haut	Keine Reizwirkung	Äquivalent mit OECD 404	4 Std	24; 48; 72 Stunden	Kaninchen	Experimenteller Wert	

###### weisses Mineralöl (Erdöl)

Expositionsweg	Ergebnis	Methode	Expositionszeit	Zeitpunkt	Spezies	Wertbestimmung	Bemerkung
Auge	Keine Reizwirkung	Äquivalent mit OECD 405		24; 48; 72 Stunden	Kaninchen	Read-across	Einmalige Verabreichung ohne Spülung
Haut	Keine Reizwirkung	Äquivalent mit OECD 404	24 Woche(n)	24; 72 Std	Kaninchen	Read-across	

##### Schlussfolgerung

Nicht als hautreizend eingestuft

Nicht als augenreizend eingestuft

Nicht als reizend für die Atemorgane eingestuft

##### Sensibilisierung der Atemwege/Haut

###### GT7 AEROSOL

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2 % Aromaten

Expositionsweg	Ergebnis	Methode	Expositionszeit	Beobachtungszeitpunkt	Spezies	Wertbestimmung	Bemerkung
Haut	Nicht sensibilisierend	Äquivalent mit OECD 406			Meerschweinchen (männlich / weiblich)	Experimenteller Wert	

# GT7 AEROSOL

## weisses Mineralöl (Erdöl)

Expositionsweg	Ergebnis	Methode	Expositionszeit	Beobachtungszeitpunkt	Spezies	Wertbestimmung	Bemerkung
Haut	Nicht sensibilisierend	Äquivalent mit OECD 406			Meerschweinchen (männlich)	Read-across	

### Schlussfolgerung

Nicht als sensibilisierend für die Haut eingestuft  
Nicht als sensibilisierend bei Inhalation eingestuft

### Spezifische Zielorgan-Toxizität

#### GT7 AEROSOL

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2 % Aromaten

Expositionsweg	Parameter	Methode	Wert	Organ	Wirkung	Expositionszeit	Spezies	Wertbestimmung
Oral (Magensonde)	NOAEL	EPA OPP 82-1	≥ 500 mg/kg bw/Tag		Keine Wirkung	13 Wochen (7 Tage / Woche)	Ratte (männlich / weiblich)	Experimenteller Wert
Dermal								Datenverzicht
Inhalation (Dämpfe)	NOAEC systemische Wirkungen	Äquivalent mit OECD 413	6000 mg/m <sup>3</sup> Luft		Keine unerwünschten systemischen Wirkungen	13 Wochen (6Std / Tag, 5 Tage / Woche)	Ratte (männlich / weiblich)	Experimenteller Wert

## weisses Mineralöl (Erdöl)

Expositionsweg	Parameter	Methode	Wert	Organ	Wirkung	Expositionszeit	Spezies	Wertbestimmung
Oral (Diät)	NOAEL	OECD 453	≥ 1200 mg/kg bw/Tag		Keine Wirkung	24 Monat	Ratte (männlich / weiblich)	Read-across
Dermal	NOAEL systemische Wirkungen	OECD 411	≥ 2000 mg/kg bw/Tag		Keine unerwünschten systemischen Wirkungen	13 Wochen (täglich)	Ratte (männlich / weiblich)	Read-across
Dermal	NOAEL lokale Wirkungen	OECD 411	< 125 mg/kg bw/Tag	Haut	Keine Wirkung	13 Wochen (täglich)	Ratte (männlich / weiblich)	Experimenteller Wert
Inhalation (Aerosol)	NOEL	Äquivalent mit OECD 412	50 mg/m <sup>3</sup>	Lungen	Keine Wirkung	4 Wochen (6Std / Tag, 5 Tage / Woche)	Ratte (männlich / weiblich)	Read-across
Inhalation (Aerosol)	LOEL	Äquivalent mit OECD 412	210 mg/m <sup>3</sup>	Lungen	Gewichtsveränderungen	4 Wochen (6Std / Tag, 5 Tage / Woche)	Ratte (männlich / weiblich)	Read-across

### Schlussfolgerung

Nicht für subchronische Toxizität eingestuft

### Keimzell-Mutagenität (in vitro)

#### GT7 AEROSOL

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2 % Aromaten

Ergebnis	Methode	Testsubstrat	Wirkung	Wertbestimmung	Bemerkung
Negativ mit Stoffwechselaktivierung, negativ ohne Stoffwechselaktivierung	OECD 471	Bacteria (S.typhimurium)	Keine Wirkung	Experimenteller Wert	
Negativ mit Stoffwechselaktivierung, negativ ohne Stoffwechselaktivierung	Äquivalent mit OECD 473	Menschliche Lymphozyten	Keine Wirkung	Experimenteller Wert	

## weisses Mineralöl (Erdöl)

Ergebnis	Methode	Testsubstrat	Wirkung	Wertbestimmung	Bemerkung
Negativ mit Stoffwechselaktivierung	Äquivalent mit OECD 471	Bacteria (S.typhimurium)	Keine Wirkung	Read-across	
Negativ mit Stoffwechselaktivierung, negativ ohne Stoffwechselaktivierung	OECD 473	Eierstöcke des chinesischen Hamsters	Keine Wirkung	Read-across	

# GT7 AEROSOL

## Keimzell-Mutagenität (in vivo)

### GT7 AEROSOL

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2 % Aromaten

Ergebnis	Methode	Expositionszeit	Testsubstrat	Organ	Wertbestimmung
Negativ (Oral (Magensonde))	Äquivalent mit OECD 474		Maus (männlich / weiblich)		Experimenteller Wert

### weisses Mineralöl (Erdöl)

Ergebnis	Methode	Expositionszeit	Testsubstrat	Organ	Wertbestimmung
Negativ (Intraperitoneal)	OECD 474		Maus (männlich / weiblich)	Knochenmark	Read-across

### Schlussfolgerung

Nicht für mutagene Toxizität oder Genotoxizität eingestuft

## Karzinogenität

### GT7 AEROSOL

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2 % Aromaten

Expositionsweg	Parameter	Methode	Wert	Expositionszeit	Spezies	Wirkung	Organ	Wertbestimmung
Inhalation (Dämpfe)	NOAEC	Äquivalent mit OECD 453	≥ 2200 mg/m <sup>3</sup> Luft	105 Wochen (6Stdn / Tag, 5 Tage / Woche)	Ratte (weiblich)	Keine krebserzeugende Wirkung		Read-across

### weisses Mineralöl (Erdöl)

Expositionsweg	Parameter	Methode	Wert	Expositionszeit	Spezies	Wirkung	Organ	Wertbestimmung
Dermal	NOEL	OECD 453	≥ 75 µl/Woche	104 Wochen (3 Mal / Woche)	Maus (männlich)	Keine krebserzeugende Wirkung		Read-across
Oral (Diät)	NOAEL	OECD 453	≥ 1200 mg/kg bw/Tag	24 Monat	Ratte (männlich / weiblich)	Keine krebserzeugende Wirkung		Read-across

### Schlussfolgerung

Nicht für Karzinogenität eingestuft

## Reproduktionstoxizität

### GT7 AEROSOL

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2 % Aromaten

	Parameter	Methode	Wert	Expositionszeit	Spezies	Wirkung	Organ	Wertbestimmung
Entwicklungstoxizität (Inhalation (Dämpfe))	NOAEC	Äquivalent mit OECD 414	≥ 5220 mg/m <sup>3</sup> Luft	10 Tage (Trächtigkeit, täglich)	Ratte	Keine Wirkung		Experimenteller Wert
Maternale Toxizität (Oral (Magensonde))	NOAEC	Äquivalent mit OECD 414	≥ 5220 mg/m <sup>3</sup> Luft	10 Tag(e)	Ratte	Keine Wirkung		Experimenteller Wert

### weisses Mineralöl (Erdöl)

	Parameter	Methode	Wert	Expositionszeit	Spezies	Wirkung	Organ	Wertbestimmung
Entwicklungstoxizität (Oral (Magensonde))	NOAEL	Äquivalent mit OECD 414	> 5000 mg/kg bw/Tag	14 Tage (Trächtigkeit, täglich)	Ratte	Keine Wirkung		Read-across
Maternale Toxizität (Oral (Magensonde))	NOAEL	Äquivalent mit OECD 414	> 5000 mg/kg bw/Tag	14 Tage (Trächtigkeit, täglich)	Ratte	Keine Wirkung		Read-across
Wirkungen auf Fruchtbarkeit (Dermal)	NOAEL	Äquivalent mit OECD 415	≥ 2000	≥ 13 Wochen (5 Tage / Woche)	Ratte (männlich / weiblich)	Keine Wirkung		Read-across

### Schlussfolgerung

Nicht für Reproduktions- oder Entwicklungstoxizität eingestuft

## Toxizität andere Wirkungen

### GT7 AEROSOL

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2 % Aromaten

Exponierungsvej	Parameter	Methode	Wert	Organ	Wirkung	Expositionszeit	Spezies	Wertbestimmung
Haut				Haut	Spröde oder rissige Haut			Literaturstudie

Überarbeitungsgrund: 3.2

Datum der Erstellung: 2008-03-20

Datum der Überarbeitung: 2021-12-31

Überarbeitungsnummer: 0702

BIG-Nummer: 44875

8 / 14



# GT7 AEROSOL

## Chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

### GT7 AEROSOL

Keine Wirkungen bekannt.

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Kein Hinweis auf endokrinschädliche Eigenschaften

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

#### GT7 AEROSOL

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2 % Aromaten

	Parameter	Methode	Wert	Dauer	Spezies	Testplan	Süß-/Salzwasser	Wertbestimmung
Akute Toxizität Fische	LL50	OECD 203	> 1000 mg/l	96 Std	Oncorhynchus mykiss	Semistatisches System	Süßwasser	Experimenteller Wert; GLP
Akute Toxizität Krebstiere	EL50	OECD 202	> 1000 mg/l	48 Std	Daphnia magna	Statisches System	Süßwasser	Experimenteller Wert; GLP
Toxizität Algen und andere Wasserpflanzen	EL50	OECD 201	> 1000 mg/l	72 Std	Pseudokirchneriella subcapitata	Statisches System	Süßwasser	Experimenteller Wert; GLP
	NOELR	OECD 201	1000 mg/l	72 Std	Pseudokirchneriella subcapitata	Statisches System	Süßwasser	Experimenteller Wert; GLP
Toxizität Wasser-Mikroorganismen	EL50		> 1000 mg/l	48 Std	Tetrahymena pyriformis		Süßwasser	QSAR

#### weisses Mineralöl (Erdöl)

	Parameter	Methode	Wert	Dauer	Spezies	Testplan	Süß-/Salzwasser	Wertbestimmung
Akute Toxizität Fische	LC50	OECD 203	> 100 mg/l	96 Std	Oncorhynchus mykiss	Statisches System	Süßwasser	Experimenteller Wert; Nominale Konzentration
Akute Toxizität Krebstiere	LC50	OECD 202	> 100 mg/l	48 Std	Daphnia magna	Statisches System	Süßwasser	Experimenteller Wert; Nominale Konzentration
Toxizität Algen und andere Wasserpflanzen	NOEL	OECD 201	≥ 100 mg/l	72 Std	Pseudokirchneriella subcapitata	Statisches System	Süßwasser	Beweiskraft; Wachstumsrate
Chronische Toxizität Fische	NOEL		≥ 1000 mg/l	28 Tag(e)	Oncorhynchus mykiss		Süßwasser	QSAR
Chronische Toxizität wasserbewohnende Krebstiere	NOEL	Äquivalent mit OECD 211	10 mg/l	21 Tag(e)	Daphnia magna	Semistatisches System	Süßwasser	Read-across; GLP

### Schlussfolgerung

Nach den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als umweltgefährlich eingestuft

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2 % Aromaten

#### Biologische Abbaubarkeit Wasser

Methode	Wert	Dauer	Wertbestimmung
OECD 301F	80 %; GLP	28 Tag(e)	Read-across

#### Biologischen Abbaubarkeit Boden

Methode	Wert	Dauer	Wertbestimmung
Äquivalent mit OECD 304A	59.7 % - 62.6 %; Sauerstoffverbrauch	61 Tag(e)	Read-across

#### weisses Mineralöl (Erdöl)

#### Biologische Abbaubarkeit Wasser

Methode	Wert	Dauer	Wertbestimmung
OECD 301F	31 %; GLP	28 Tag(e)	Read-across

#### Phototransformation Luft (DT50 Luft)

Methode	Wert	Konz. OH-Radikale	Wertbestimmung
AOPWIN v1.90	0.1 Tag(e) - 0.6 Tag(e)	1.5E6 /cm <sup>3</sup>	Berechnungswert

#### Biologischen Abbaubarkeit Boden

Methode	Wert	Dauer	Wertbestimmung
			Datenverzicht

### Schlussfolgerung

Überarbeitungsgrund: 3.2

Datum der Erstellung: 2008-03-20

Datum der Überarbeitung: 2021-12-31

Überarbeitungsnummer: 0702

BIG-Nummer: 44875

9 / 14

# GT7 AEROSOL

## Wasser

Enthält biologisch nicht leicht abbaubare Komponente(n)  
Tensid(e) ist/sind biologisch abbaubar nach Verordnung (EG) Nr. 648/2004

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

### GT7 AEROSOL

#### Log Kow

Methode	Bemerkung	Wert	Temperatur	Wertbestimmung
	Nicht anwendbar (Gemisch)			

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2 % Aromaten

#### Log Kow

Methode	Bemerkung	Wert	Temperatur	Wertbestimmung
		3.17 - 7.22		Schätzwert

weisses Mineralöl (Erdöl)

#### BCF Fische

Parameter	Methode	Wert	Dauer	Spezies	Wertbestimmung
					Datenverzicht

#### BCF andere Wasserorganismen

Parameter	Methode	Wert	Dauer	Spezies	Wertbestimmung
BCF	BCFBAF v3.01	1216 l/kg; Frischgewicht			Schätzwert

#### Log Kow

Methode	Bemerkung	Wert	Temperatur	Wertbestimmung
		5.18		Experimenteller Wert

## Schlussfolgerung

Enthält bioakkumulierbare Komponente(n)

## 12.4. Mobilität im Boden

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2 % Aromaten

#### (log) Koc

Parameter	Methode	Wert	Wertbestimmung
log Koc		4.16	Read-across

#### Prozentverteilung

Methode	Bruchteil Luft	Bruchteil Biota	Bruchteil Sediment	Bruchteil Boden	Bruchteil Wasser	Wertbestimmung
Mackay Level III	65.8 %	0 %	22.9 %	9.6 %	1.7 %	Berechnungswert

weisses Mineralöl (Erdöl)

#### (log) Koc

Parameter	Methode	Wert	Wertbestimmung
log Koc	SRC PCKOCWIN v2.0	2.640	Berechnungswert

#### Prozentverteilung

Methode	Bruchteil Luft	Bruchteil Biota	Bruchteil Sediment	Bruchteil Boden	Bruchteil Wasser	Wertbestimmung
Fugacity Model Level III	31.8 %		0.867 %	1.27 %	66.1 %	Berechnungswert

## Schlussfolgerung

Enthält Bestandteil(e), der (die) adsorbiert (adsorbieren) an den Boden  
Enthält Bestandteil(e) mit Potenzial für Mobilität im Boden

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Enthält keine Bestandteile, die die PBT- und/oder vPvB-Kriterien in Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erfüllen.

## 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Kein Hinweis auf endokrinschädliche Eigenschaften

## 12.7. Andere schädliche Wirkungen

### GT7 AEROSOL

#### Treibhausgase

Keiner der bekannten Komponenten ist in der Liste der fluorierten Treibhausgase (Verordnung (EU) Nr. 517/2014) enthalten.

#### Ozonabbaupotential (ODP)

Nicht als gefährlich für die Ozonschicht eingestuft (Verordnung (EG) Nr. 1005/2009)

weisses Mineralöl (Erdöl)

#### Grundwasser

Grundwassergefährdend

# GT7 AEROSOL

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine allgemeine Beschreibung. Wenn anwendbar und vorhanden, werden die Expositionsszenarien in den Anhang aufgenommen. Sie müssen immer zum Thema gehörende Expositionsszenarien gebrauchen, welche ihren identifizierten Verwendungen entsprechen.

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### 13.1.1 Abfallvorschriften

##### Europäische Union

Gefährlicher Abfall nach Richtlinie 2008/98/EG, wie geändert durch Verordnung (EU) Nr. 1357/2014 und Verordnung (EU) Nr. 2017/997.

Abfallcode (Richtlinie 2008/98/EG, Entscheidung 2000/0532/EG).

13 02 05\* (Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis).

20 01 29\* (Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01): Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten). Abhängig von dem Industriezweig und dem Produktionsprozess können auch andere Abfallcodes anwendbar sein.

#### 13.1.2 Entsorgungshinweise

Abfall entsorgen unter Beachtung der örtlichen und/oder nationalen Vorschriften. Gefährlicher Abfall soll nicht mit anderem Abfall vermischt werden. Unterschiedliche Arten von gefährlichem Abfall sollen nicht vermischt werden, wenn dies eine Verschmutzung nach sich ziehen kann oder zu Problemen bei der Weiterverarbeitung des Abfalls führen kann. Gefährlicher Abfall muss verantwortungsvoll gehandhabt werden. Alle Einrichtungen, die gefährlichen Abfall lagern, transportieren oder handhaben, müssen die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Gefahr einer Verschmutzung oder Schädigung von Menschen oder Tieren zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt ableiten. An genehmigte Sondermüllsammelstelle abgeben.

#### 13.1.3 Verpackung

##### Europäische Union

Abfallcode Behälter (Richtlinie 2008/98/EG).

15 01 10\* (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind).

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### Straße (ADR)

#### 14.1. UN-Nummer

UN-Nummer	1950
-----------	------

#### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Ordnungsgemäße Versandbezeichnung	Druckgaspackungen
-----------------------------------	-------------------

#### 14.3. Transportgefahrenklassen

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	
Klasse	2
Klassifizierungscode	5F

#### 14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe	
Gefahrzettel	2.1

#### 14.5. Umweltgefahren

Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe	nein
--	------

#### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Sondervorschriften	190
Sondervorschriften	327
Sondervorschriften	344
Sondervorschriften	625
Begrenzte Mengen	Zusammengesetzte Verpackungen: bis zu 1 Liter je Innenverpackung für flüssige Stoffe. Ein Versandstück darf nicht schwerer sein als 30 kg. (Bruttomasse)

### Eisenbahn (RID)

#### 14.1. UN-Nummer

UN-Nummer	1950
-----------	------

#### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Ordnungsgemäße Versandbezeichnung	Druckgaspackungen
-----------------------------------	-------------------

#### 14.3. Transportgefahrenklassen

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	23
Klasse	2
Klassifizierungscode	5F

#### 14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe	
Gefahrzettel	2.1

#### 14.5. Umweltgefahren

Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe	nein
--	------

#### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Sondervorschriften	190
Sondervorschriften	327
Sondervorschriften	344
Sondervorschriften	625

# GT7 AEROSOL

Begrenzte Mengen	Zusammengesetzte Verpackungen: bis zu 1 Liter je Innenverpackung für flüssige Stoffe. Ein Versandstück darf nicht schwerer sein als 30 kg. (Bruttomasse)
------------------	--

## Binnenwasserstraßen (ADN)

14.1. UN-Nummer	
UN-Nummer	1950
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung	Druckgaspackungen
14.3. Transportgefahrenklassen	
Klasse	2
Klassifizierungscode	5F
14.4. Verpackungsgruppe	
Verpackungsgruppe	
Gefahrzettel	2.1
14.5. Umweltgefahren	
Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe	nein
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	
Sondervorschriften	190
Sondervorschriften	327
Sondervorschriften	344
Sondervorschriften	625
Begrenzte Mengen	Zusammengesetzte Verpackungen: bis zu 1 Liter je Innenverpackung für flüssige Stoffe. Ein Versandstück darf nicht schwerer sein als 30 kg. (Bruttomasse)

## See (IMDG/IMSBC)

14.1. UN-Nummer	
UN-Nummer	1950
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung	aerosols
14.3. Transportgefahrenklassen	
Klasse	2.1
14.4. Verpackungsgruppe	
Verpackungsgruppe	
Gefahrzettel	2.1
14.5. Umweltgefahren	
Marine pollutant	-
Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe	nein
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	
Sondervorschriften	190
Sondervorschriften	277
Sondervorschriften	327
Sondervorschriften	344
Sondervorschriften	381
Sondervorschriften	63
Sondervorschriften	959
Begrenzte Mengen	Zusammengesetzte Verpackungen: bis zu 1 Liter je Innenverpackung für flüssige Stoffe. Ein Versandstück darf nicht schwerer sein als 30 kg. (Bruttomasse)
14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten	
Anhang II von MARPOL 73/78	Nicht anwendbar

## Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer	
UN-Nummer	1950
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung	aerosols, flammable
14.3. Transportgefahrenklassen	
Klasse	2.1
14.4. Verpackungsgruppe	
Verpackungsgruppe	
Gefahrzettel	2.1
14.5. Umweltgefahren	
Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe	nein
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	
Sondervorschriften	A145
Sondervorschriften	A167
Sondervorschriften	A802
Passagier- und Fracht-Flugzeug	
Begrenzte Mengen: höchstzulässige Gesamtmenge je Verpackung	30 kg G

# GT7 AEROSOL

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Europäische Gesetzgebung:

FOV-Gehalt Richtlinie 2010/75/EU

FOV-Gehalt	Bemerkung
83.800 %	
542.379 g/l	

Bestandteile gemäß der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 und Änderungen

≥30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, <5% anionische Tenside, Duftstoffe, limonene, cinnamal

REACH Anhang XVII - Restriktion

Enthält Komponente(n), die den Beschränkungen in Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 unterliegt/-en: Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse.

	Bezeichnung des Stoffes, der Stoffgruppen oder der Zubereitungen	Beschränkungsbedingungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, &lt;2 % Aromaten</li> <li>· weisses Mineralöl (Erdöl)</li> </ul>	<p>Flüssige Stoffe oder Gemische, die Kriterien für eine der folgenden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 dargelegten Gefahrenklassen oder -kategorien erfüllen:</p> <p>a) Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 Typen A und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A bis F;</p> <p>b) Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeinträchtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10;</p> <p>c) Gefahrenklasse 4.1;</p> <p>d) Gefahrenklasse 5.1.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dürfen nicht verwendet werden               <ul style="list-style-type: none"> <li>— in Dekorationsgegenständen, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in Stimmungslampen und Aschenbechern, bestimmt sind;</li> <li>— in Scherzspielen;</li> <li>— in Spielen für einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration, bestimmt sind.</li> </ul> </li> <li>2. Erzeugnisse, die Absatz 1 nicht erfüllen, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden.</li> <li>3. Dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff außer aus steuerlichen Gründen und/oder ein Parfüm enthalten, sofern               <ul style="list-style-type: none"> <li>— sie als für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Öllampen verwendet werden können und</li> <li>— ihre Aspiration als gefährlich eingestuft ist und sie mit H304 gekennzeichnet sind.</li> </ul> </li> <li>4. Für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte dekorative Öllampen dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, es sei denn, sie erfüllen die vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) verabschiedete europäische Norm für dekorative Öllampen (EN 14059).</li> <li>5. Unbeschadet der Durchführung anderer Gemeinschaftsbestimmungen über die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe und Gemische stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass folgende Anforderungen erfüllt sind:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mit H304 gekennzeichnete und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte Lampenöle tragen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: ‚Mit dieser Flüssigkeit gefüllte Lampen sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren‘ sowie ab dem 1. Dezember 2010 ‚Bereits ein kleiner Schluck Lampenöl — oder auch nur das Saugen an einem Lampendocht — kann zu einer lebensbedrohlichen Schädigung der Lunge führen‘.</li> <li>b) Mit H304 gekennzeichnete und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte flüssige Grillanzünder tragen ab dem 1. Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschrift: ‚Bereits ein kleiner Schluck Grillanzünder kann zu einer lebensbedrohlichen Schädigung der Lunge führen‘.</li> <li>c) Mit H304 gekennzeichnete und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte Lampenöle und Grillanzünder werden ab dem 1. Dezember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behältern mit höchstens 1 Liter Füllmenge abgepackt.</li> </ol> </li> </ol>

#### Nationale Gesetzgebung Belgien

GT7 AEROSOL

Keine Daten vorhanden

#### Nationale Gesetzgebung Die Niederlande

GT7 AEROSOL

Waterbezwaarlijkheid	Z (2); Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM)
----------------------	---

#### Nationale Gesetzgebung Frankreich

GT7 AEROSOL

Keine Daten vorhanden

#### Nationale Gesetzgebung Deutschland

GT7 AEROSOL

Lagerklasse (TRGS510)	2B: Aerosolpackungen und Feuerzeuge
WGK	1; Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) - 18. April 2017
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2 % Aromaten	
TA-Luft	5.2.5
weisses Mineralöl (Erdöl)	
TA-Luft	5.2.5/l
TRGS900 - Risiko der Fruchtschädigung	Weißes Mineralöl (Erdöl); Y; Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes nicht befürchtet zu werden

#### Nationale Gesetzgebung Österreich

GT7 AEROSOL

Keine Daten vorhanden

Überarbeitungsgrund: 3.2

Datum der Erstellung: 2008-03-20

Datum der Überarbeitung: 2021-12-31

Überarbeitungsnummer: 0702

BIG-Nummer: 44875

13 / 14

# GT7 AEROSOL

## Nationale Gesetzgebung UK

### GT7 AEROSOL

Keine Daten vorhanden

## Sonstige relevante Daten

### GT7 AEROSOL

Keine Daten vorhanden

### weisses Mineralöl (Erdöl)

TLV - Carcinogen	Mineral oil, excluding metal working fluids: Pure, highly and severely refined; A4
------------------	--

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung für das Gemisch durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### **Vollständiger Wortlaut aller unter Abschnitt 3 aufgeführten H- und EUH-Sätze:**

- H220 Extrem entzündbares Gas.
- H222 Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

(*)	SELBSTEINSTUFUNG VON BIG
ADI	Acceptable daily intake
AOEL	Acceptable operator exposure level
ATE	Acute Toxicity Estimate
CLP (EU-GHS)	Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System in Europa)
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
EC50	Effect Concentration 50 %
ERC50	EC50 in terms of reduction of growth rate
LC50	Lethal Concentration 50 %
LD50	Lethal Dose 50 %
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
NOEC	No Observed Effect Concentration
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT	Persistent, Bioakkumulierbar & Toxisch
PNEC	Predicted No Effect Concentration
STP	Sludge Treatment Process
vPvB	very Persistent & very Bioaccumulative

Alle in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen basieren auf den von BIG gelieferten Daten und Mustern. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen und entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung des Sicherheitsdatenblattes. Das Sicherheitsdatenblatt vermittelt lediglich Anleitungen, wie man die unter Punkt 1 aufgeführten Stoffe/Zubereitungen/Gemische sicher handhabt, verwendet, verbraucht, lagert, transportiert und entsorgt. Zu gegebener Zeit werden neue Sicherheitsdatenblätter erstellt, von denen ausschließlich die jeweils aktuellste Fassung verwendet werden darf. Sofern nicht ausdrücklich anderweitig im Sicherheitsdatenblatt angegeben, gelten die in ihm angegebenen Informationen nicht für die Stoffe/Zubereitungen/Gemische in einer reineren Form, als Mischung mit anderen Stoffen oder in anderer Verarbeitung. Das Sicherheitsdatenblatt spezifiziert nicht die Qualität der betreffenden Stoffe/Zubereitungen/Gemische. Die Einhaltung der im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Anweisungen entbindet den Verbraucher nicht von seiner Pflicht, alle Maßnahmen zu treffen, die der gesunde Menschenverstand sowie die Vorschriften und Empfehlungen diesbezüglich nahelegen oder die auf der Grundlage der konkreten Verwendungsbedingungen notwendig und/oder nützlich sind. BIG garantiert weder die Richtigkeit noch die Vollständigkeit der hier enthaltenen Informationen und kann nicht für etwaige Änderungen durch Dritte haftbar gemacht werden. Das vorliegende Sicherheitsdatenblatt ist ausschließlich für die Verwendung in der Europäischen Union, der Schweiz, Island, Norwegen und Liechtenstein bestimmt. Jede Verwendung außerhalb des Geltungsbereiches erfolgt auf eigene Gefahr. Die Verwendung des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes unterliegt den in Ihrer BIG-Lizenzvereinbarung enthaltenen Lizenz- und Haftungsbeschränkungsbestimmungen oder – wenn diese nicht anzuwenden sind – den allgemeinen Bestimmungen von BIG. Alle mit diesem Sicherheitsdatenblatt verbundenen geistigen Eigentumsrechte sind Eigentum von BIG; die Verteilungs- und Reproduktionsrechte sind eingeschränkt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der genannten Vereinbarung bzw. den Bestimmungen.

# SAFETY DATA SHEET

Based upon Regulation (EC) No 1907/2006, as amended by Regulation (EU) No 2020/878



## GT7 AEROSOL

### SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

#### 1.1. Product identifier

Product name : GT7 AEROSOL  
Registration number REACH : Not applicable (mixture)  
Product type REACH : Mixture

#### 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

##### 1.2.1 Relevant identified uses

Lubricating oil  
Detergent according to Regulation (EC) No 648/2004

##### 1.2.2 Uses advised against

No uses advised against

#### 1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

##### Supplier of the safety data sheet

TEC7\*  
Industrielaan 5B  
B-2250 Olen  
☎ +32 14 85 97 37  
☎ +32 14 85 97 38  
info@tec7.be  
\*TEC7 is a registered trademark of Novatech International N.V.

##### Manufacturer of the product

Novatech International N.V.  
Industrielaan 5B  
B-2250 Olen  
☎ +32 14 85 97 37  
☎ +32 14 85 97 38  
info@novatech.be

#### 1.4. Emergency telephone number

24h/24h (Telephone advice: English, French, German, Dutch) :  
+32 14 58 45 45 (BIG)

### SECTION 2: Hazards identification

#### 2.1. Classification of the substance or mixture

Classified as dangerous according to the criteria of Regulation (EC) No 1272/2008

Class	Category	Hazard statements
Aerosol	category 1	H222: Extremely flammable aerosol.
Aerosol	category 1	H229: Pressurised container: May burst if heated.

#### 2.2. Label elements



**Signal word** Danger

**H-statements**  
H222 Extremely flammable aerosol.  
H229 Pressurised container: May burst if heated.

**P-statements**  
P102 Keep out of reach of children.  
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.  
P211 Do not spray on an open flame or other ignition source.  
P251 Do not pierce or burn, even after use.  
P410 + P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/ 122°F.

#### 2.3. Other hazards

Gas/vapour spreads at floor level: ignition hazard

# GT7 AEROSOL

## SECTION 3: Composition/information on ingredients

### 3.1. Substances

Not applicable

### 3.2. Mixtures

Name REACH Registration No	CAS No EC No List No	Conc. (C)	Classification according to CLP	Note	Remark	M-factors and ATE
butane 01-2119474691-32	106-97-8 203-448-7	C≤40%	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas - Liquefied gas; H280	(1)(2)(10)(21)	Propellant	
hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 01-2119457273-39	918-481-9	C≤30%	Asp. Tox. 1; H304 EUH066	(1)(10)	Constituent	
propane 01-2119486944-21	74-98-6 200-827-9	C≤30%	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas - Liquefied gas; H280	(1)(2)(10)	Propellant	
white mineral oil (petroleum) 01-2119487078-27	8042-47-5 232-455-8	C≤20%	Asp. Tox. 1; H304	(1)(2)(10)	Constituent	

(1) For H- and EUH-statements in full: see section 16

(2) Substance with a Community workplace exposure limit

(10) Subject to restrictions of Annex XVII of Regulation (EC) No. 1907/2006

(21) 1,3-butadiene <0.1%

Note: numbers 9xx-xxx-x are provisional list numbers assigned by Echa pending an official EC inventory number

## SECTION 4: First aid measures

### 4.1. Description of first aid measures

#### General:

If you feel unwell, consult a doctor/medical service.

#### After inhalation:

Remove victim into fresh air. In case of respiratory problems, consult a doctor/medical service.

#### After skin contact:

If possible, wipe up/dry remove chemical. Then rinse/shower immediately with (lukewarm) water.

#### After eye contact:

Rinse immediately with (lukewarm) water. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If irritation persists, consult a doctor/medical service.

#### After ingestion:

Rinse mouth with water. If you feel unwell, consult a doctor/medical service. Do not wait for symptoms to occur to consult Poison Center.

### 4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

#### 4.2.1 Acute symptoms

##### After inhalation:

No effects known.

##### After skin contact:

No effects known.

##### After eye contact:

No effects known.

##### After ingestion:

EXPOSURE TO HIGH CONCENTRATIONS: Drowsiness.

#### 4.2.2 Delayed symptoms

No effects known.

### 4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

If applicable and available it will be listed below.

## SECTION 5: Firefighting measures

### 5.1. Extinguishing media

#### 5.1.1 Suitable extinguishing media:

Small fire: Water, Quick-acting ABC powder extinguisher, Quick-acting BC powder extinguisher, Quick-acting CO2 extinguisher.

Major fire: Quantities of water.

### 5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Upon combustion: CO and CO2 are formed. Pressurised container: May burst if heated.

### 5.3. Advice for firefighters

#### 5.3.1 Instructions:

Reason for revision: 3.2

Publication date: 2008-03-20

Date of revision: 2021-12-31

Revision number: 0702

BIG number: 44875

2 / 14



# GT7 AEROSOL

If exposed to fire cool the closed containers by spraying with water. Physical explosion risk: extinguish/cool from behind cover. Do not move the load if exposed to heat. After cooling: persistent risk of physical explosion.

## 5.3.2 Special protective equipment for fire-fighters:

Gloves (EN 374). Protective clothing (EN 14605 or EN 13034). Heat/fire exposure: self-contained breathing apparatus (EN 136 + EN 137).

## SECTION 6: Accidental release measures

### 6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Stop engines and no smoking. No naked flames or sparks. Spark- and explosionproof appliances and lighting equipment.

#### 6.1.1 Protective equipment for non-emergency personnel

See section 8.2

#### 6.1.2 Protective equipment for emergency responders

Gloves (EN 374). Protective clothing (EN 14605 or EN 13034).

Suitable protective clothing

See section 8.2

### 6.2. Environmental precautions

Contain released product. Dam up the liquid spill.

### 6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Take up liquid spill into absorbent material. Scoop absorbed substance into closing containers. Carefully collect the spill/leftovers. Clean contaminated surfaces with an excess of water. Take collected spill to manufacturer/competent authority. Wash clothing and equipment after handling.

### 6.4. Reference to other sections

See section 13.

## SECTION 7: Handling and storage

The information in this section is a general description. If applicable and available, exposure scenarios are attached in annex. Always use the relevant exposure scenarios that correspond to your identified use.

### 7.1. Precautions for safe handling

Use spark-/explosionproof appliances and lighting system. Take precautions against electrostatic charges. Keep away from naked flames/heat. Keep away from ignition sources/sparks. Gas/vapour heavier than air at 20°C. Observe normal hygiene standards.

### 7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

#### 7.2.1 Safe storage requirements:

Storage temperature: < 50 °C. Meet the legal requirements. Keep container in a well-ventilated place. Fireproof storeroom. Protect against frost. Keep out of direct sunlight.

#### 7.2.2 Keep away from:

Heat sources, ignition sources.

#### 7.2.3 Suitable packaging material:

Aerosol.

#### 7.2.4 Non suitable packaging material:

No data available

### 7.3. Specific end use(s)

If applicable and available, exposure scenarios are attached in annex. See information supplied by the manufacturer.

## SECTION 8: Exposure controls/personal protection

### 8.1. Control parameters

#### 8.1.1 Occupational exposure

##### a) Occupational exposure limit values

If limit values are applicable and available these will be listed below.

#### Belgium

Butane, tous isomères: n-butane	Short time value	980 ppm
	Short time value	2370 mg/m <sup>3</sup>
Huiles minérales (brouillards)	Time-weighted average exposure limit 8 h	5 mg/m <sup>3</sup>
	Short time value	10 mg/m <sup>3</sup>
Hydrocarbures aliphatiques sous forme gazeuse: (Alcanes C1-C3)	Time-weighted average exposure limit 8 h	1000 ppm

#### The Netherlands

Olienevel (minerale olie)	Time-weighted average exposure limit 8 h (Public occupational exposure limit value)	5 mg/m <sup>3</sup>
---------------------------	---	---------------------

#### France

n-Butane	Time-weighted average exposure limit 8 h (VL: Valeur non réglementaire indicative)	800 ppm
	Time-weighted average exposure limit 8 h (VL: Valeur non réglementaire indicative)	1900 mg/m <sup>3</sup>

Reason for revision: 3.2

Publication date: 2008-03-20

Date of revision: 2021-12-31

Revision number: 0702

BIG number: 44875

3 / 14

# GT7 AEROSOL

## Germany

Butan	Time-weighted average exposure limit 8 h (TRGS 900)	1000 ppm
	Time-weighted average exposure limit 8 h (TRGS 900)	2400 mg/m <sup>3</sup>
Propan	Time-weighted average exposure limit 8 h (TRGS 900)	1000 ppm
	Time-weighted average exposure limit 8 h (TRGS 900)	1800 mg/m <sup>3</sup>
Weißes Mineralöl (Erdöl)	Time-weighted average exposure limit 8 h (TRGS 900)	5 mg/m <sup>3</sup>

## Austria

Butan (beide Isomeren): n-Butan (R 600) Isobutan (R 600a)	Tagesmittelwert (MAK)	800 ppm
	Tagesmittelwert (MAK)	1900 mg/m <sup>3</sup>
	Kurzzeitwert 60(Mow) 3x (MAK)	1600 ppm
	Kurzzeitwert 60(Mow) 3x (MAK)	3800 mg/m <sup>3</sup>
Propan (R 290)	Tagesmittelwert (MAK)	1000 ppm
	Tagesmittelwert (MAK)	1800 mg/m <sup>3</sup>
	Kurzzeitwert 60(Mow) 3x (MAK)	2000 ppm
	Kurzzeitwert 60(Mow) 3x (MAK)	3600 mg/m <sup>3</sup>

## UK

Butane	Time-weighted average exposure limit 8 h (Workplace exposure limit (EH40/2005))	600 ppm
	Time-weighted average exposure limit 8 h (Workplace exposure limit (EH40/2005))	1450 mg/m <sup>3</sup>
	Short time value (Workplace exposure limit (EH40/2005))	750 ppm
	Short time value (Workplace exposure limit (EH40/2005))	1810 mg/m <sup>3</sup>

## USA (TLV-ACGIH)

Butane, isomers	Short time value (TLV - Adopted Value)	1000 ppm
Mineral oil, excluding metal working fluids: Pure, highly and severely refined	Time-weighted average exposure limit 8 h (TLV - Adopted Value)	5 mg/m <sup>3</sup> (I)

(I): Inhalable fraction

### b) National biological limit values

If limit values are applicable and available these will be listed below.

#### 8.1.2 Sampling methods

Product name	Test	Number
Oil Mist (Mineral)	NIOSH	5026

#### 8.1.3 Applicable limit values when using the substance or mixture as intended

If limit values are applicable and available these will be listed below.

#### 8.1.4 Threshold values

##### DNEL/DMEL - Workers

white mineral oil (petroleum)

Effect level (DNEL/DMEL)	Type	Value	Remark
DNEL	Long-term systemic effects inhalation	164.56 mg/m <sup>3</sup>	
	Long-term systemic effects dermal	217.05 mg/kg bw/day	

##### DNEL/DMEL - General population

white mineral oil (petroleum)

Effect level (DNEL/DMEL)	Type	Value	Remark
DNEL	Long-term systemic effects inhalation	34.78 mg/m <sup>3</sup>	
	Long-term systemic effects dermal	93.02 mg/kg bw/day	
	Long-term systemic effects oral	25 mg/kg bw/day	

#### 8.1.5 Control banding

If applicable and available it will be listed below.

## 8.2. Exposure controls

The information in this section is a general description. If applicable and available, exposure scenarios are attached in annex. Always use the relevant exposure scenarios that correspond to your identified use.

### 8.2.1 Appropriate engineering controls

Use spark-/explosionproof appliances and lighting system. Take precautions against electrostatic charges. Keep away from naked flames/heat. Keep away from ignition sources/sparks. Measure the concentration in the air regularly.

### 8.2.2 Individual protection measures, such as personal protective equipment

Observe normal hygiene standards. Do not eat, drink or smoke during work.

#### a) Respiratory protection:

Full face mask with filter type A at conc. in air > exposure limit.

#### b) Hand protection:

Protective gloves against chemicals (EN 374).

Materials	Measured breakthrough time	Thickness	Protection index	Remark

Reason for revision: 3.2

Publication date: 2008-03-20

Date of revision: 2021-12-31

Revision number: 0702

BIG number: 44875

4 / 14

# GT7 AEROSOL

nitrile rubber	> 480 minutes	0.35 mm	Class 6	
----------------	---------------	---------	---------	--

**c) Eye protection:**

Eye protection not required in normal conditions.

**d) Skin protection:**

Protective clothing (EN 14605 or EN 13034).

**8.2.3 Environmental exposure controls:**

See sections 6.2, 6.3 and 13

## SECTION 9: Physical and chemical properties

### 9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical form	Aerosol
Odour	Characteristic odour
Odour threshold	No data available in the literature
Colour	No data available on colour
Particle size	Not applicable (aerosol)
Explosion limits	0.7 - 9.5 vol % ; Propellant
Flammability	Extremely flammable aerosol.
Log Kow	Not applicable (mixture)
Dynamic viscosity	1 mPa.s ; 20 °C ; Liquid
Kinematic viscosity	1 mm <sup>2</sup> /s ; 40 °C ; Liquid
Melting point	Not applicable (aerosol)
Boiling point	No data available in the literature
Relative vapour density	> 1
Vapour pressure	8530 hPa ; 20 °C ; Propellant
Solubility	Water ; insoluble
Relative density	0.81 ; 20 °C ; Liquid
Absolute density	810 kg/m <sup>3</sup> ; 20 °C ; Liquid
Decomposition temperature	No data available in the literature
Auto-ignition temperature	Not applicable (aerosol)
Flash point	Not applicable (aerosol)
pH	Not applicable (non-soluble in water)

### 9.2. Other information

Evaporation rate	0.04 ; Butyl acetate ; Liquid
------------------	-------------------------------

## SECTION 10: Stability and reactivity

### 10.1. Reactivity

May be ignited by sparks. Gas/vapour spreads at floor level: ignition hazard.

### 10.2. Chemical stability

Stable under normal conditions.

### 10.3. Possibility of hazardous reactions

No data available.

### 10.4. Conditions to avoid

**Precautionary measures**

Use spark-/explosionproof appliances and lighting system. Take precautions against electrostatic charges. Keep away from naked flames/heat. Keep away from ignition sources/sparks.

### 10.5. Incompatible materials

No data available.

### 10.6. Hazardous decomposition products

Upon combustion: CO and CO<sub>2</sub> are formed.

## SECTION 11: Toxicological information

### 11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

#### 11.1.1 Test results

**Acute toxicity**

GT7 AEROSOL

No (test)data on the mixture available

Judgement is based on the relevant ingredients

# GT7 AEROSOL

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Route of exposure	Parameter	Method	Value	Exposure time	Species	Value determination	Remark
Oral	LD50	OECD 401	> 5000 mg/kg bw		Rat (male / female)	Read-across	
Dermal	LD50	Equivalent to OECD 402	> 3160 mg/kg bw	24 h	Rabbit (male / female)	Experimental value	
Inhalation (vapours)	LC50	Equivalent to OECD 403	> 6.1 mg/l air	4 h	Rat (male / female)	Experimental value	
Inhalation (aerosol)	LC50	Equivalent to OECD 403	> 5.6 mg/l	4 h	Rat (male)	Read-across	

white mineral oil (petroleum)

Route of exposure	Parameter	Method	Value	Exposure time	Species	Value determination	Remark
Oral	LD50	Equivalent to OECD 401	> 5000 mg/kg bw		Rat (male / female)	Read-across	
Dermal	LD50	Equivalent to OECD 402	> 2000 mg/kg bw	24 h	Rabbit (male / female)	Read-across	
Inhalation (aerosol)	LC50	Equivalent to OECD 403	> 5 mg/l	4 h	Rat (male / female)	Read-across	

## Conclusion

Not classified for acute toxicity

## Corrosion/irritation

### GT7 AEROSOL

No (test) data on the mixture available

Judgement is based on the relevant ingredients

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Route of exposure	Result	Method	Exposure time	Time point	Species	Value determination	Remark
Eye	Not irritating	Equivalent to OECD 405		24; 48; 72 hours	Rabbit	Read-across	Single treatment without rinsing
Skin	Not irritating	Equivalent to OECD 404	4 h	24; 48; 72 hours	Rabbit	Experimental value	

white mineral oil (petroleum)

Route of exposure	Result	Method	Exposure time	Time point	Species	Value determination	Remark
Eye	Not irritating	Equivalent to OECD 405		24; 48; 72 hours	Rabbit	Read-across	Single treatment without rinsing
Skin	Not irritating	Equivalent to OECD 404	24 week(s)	24; 72 hours	Rabbit	Read-across	

## Conclusion

Not classified as irritating to the skin

Not classified as irritating to the eyes

Not classified as irritating to the respiratory system

## Respiratory or skin sensitisation

### GT7 AEROSOL

No (test) data on the mixture available

Judgement is based on the relevant ingredients

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Route of exposure	Result	Method	Exposure time	Observation time point	Species	Value determination	Remark
Skin	Not sensitizing	Equivalent to OECD 406			Guinea pig (male / female)	Experimental value	

white mineral oil (petroleum)

Route of exposure	Result	Method	Exposure time	Observation time point	Species	Value determination	Remark
Skin	Not sensitizing	Equivalent to OECD 406			Guinea pig (male)	Read-across	

## Conclusion

Not classified as sensitizing for skin

Not classified as sensitizing for inhalation

## Specific target organ toxicity

### GT7 AEROSOL

No (test) data on the mixture available

Judgement is based on the relevant ingredients

Reason for revision: 3.2

Publication date: 2008-03-20

Date of revision: 2021-12-31

Revision number: 0702

BIG number: 44875

6 / 14

# GT7 AEROSOL

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Route of exposure	Parameter	Method	Value	Organ	Effect	Exposure time	Species	Value determination
Oral (stomach tube)	NOAEL	EPA OPP 82-1	≥ 500 mg/kg bw/day		No effect	13 weeks (7 days / week)	Rat (male / female)	Experimental value
Dermal								Data waiving
Inhalation (vapours)	NOAEC systemic effects	Equivalent to OECD 413	6000 mg/m <sup>3</sup> air		No adverse systemic effects	13 weeks (6h / day, 5 days / week)	Rat (male / female)	Experimental value

white mineral oil (petroleum)

Route of exposure	Parameter	Method	Value	Organ	Effect	Exposure time	Species	Value determination
Oral (diet)	NOAEL	OECD 453	≥ 1200 mg/kg bw/day		No effect	24 month(s)	Rat (male / female)	Read-across
Dermal	NOAEL systemic effects	OECD 411	≥ 2000 mg/kg bw/day		No adverse systemic effects	13 weeks (daily)	Rat (male / female)	Read-across
Dermal	NOAEL local effects	OECD 411	< 125 mg/kg bw/day	Skin	No effect	13 weeks (daily)	Rat (male / female)	Experimental value
Inhalation (aerosol)	NOEL	Equivalent to OECD 412	50 mg/m <sup>3</sup>	Lungs	No effect	4 weeks (6h / day, 5 days / week)	Rat (male / female)	Read-across
Inhalation (aerosol)	LOEL	Equivalent to OECD 412	210 mg/m <sup>3</sup>	Lungs	Weight changes	4 weeks (6h / day, 5 days / week)	Rat (male / female)	Read-across

## Conclusion

Not classified for subchronic toxicity

## Mutagenicity (in vitro)

### GT7 AEROSOL

No (test)data on the mixture available

Judgement is based on the relevant ingredients

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Result	Method	Test substrate	Effect	Value determination	Remark
Negative with metabolic activation, negative without metabolic activation	OECD 471	Bacteria (S.typhimurium)	No effect	Experimental value	
Negative with metabolic activation, negative without metabolic activation	Equivalent to OECD 473	Human lymphocytes	No effect	Experimental value	

white mineral oil (petroleum)

Result	Method	Test substrate	Effect	Value determination	Remark
Negative with metabolic activation	Equivalent to OECD 471	Bacteria (S.typhimurium)	No effect	Read-across	
Negative with metabolic activation, negative without metabolic activation	OECD 473	Chinese hamster ovary (CHO)	No effect	Read-across	

## Mutagenicity (in vivo)

### GT7 AEROSOL

No (test)data on the mixture available

Judgement is based on the relevant ingredients

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Result	Method	Exposure time	Test substrate	Organ	Value determination
Negative (Oral (stomach tube))	Equivalent to OECD 474		Mouse (male / female)		Experimental value

white mineral oil (petroleum)

Result	Method	Exposure time	Test substrate	Organ	Value determination
Negative (Intraperitoneal)	OECD 474		Mouse (male / female)	Bone marrow	Read-across

## Conclusion

Not classified for mutagenic or genotoxic toxicity

## Carcinogenicity

### GT7 AEROSOL

No (test)data on the mixture available

Judgement is based on the relevant ingredients

Reason for revision: 3.2

Publication date: 2008-03-20

Date of revision: 2021-12-31

Revision number: 0702

BIG number: 44875

7 / 14

# GT7 AEROSOL

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Route of exposure	Parameter	Method	Value	Exposure time	Species	Effect	Organ	Value determination
Inhalation (vapours)	NOAEC	Equivalent to OECD 453	≥ 2200 mg/m <sup>3</sup> air	105 weeks (6h / day, 5 days / week)	Rat (female)	No carcinogenic effect		Read-across

white mineral oil (petroleum)

Route of exposure	Parameter	Method	Value	Exposure time	Species	Effect	Organ	Value determination
Dermal	NOEL	OECD 453	≥ 75 µl/week	104 weeks (3 times / week)	Mouse (male)	No carcinogenic effect		Read-across
Oral (diet)	NOAEL	OECD 453	≥ 1200 mg/kg bw/day	24 month(s)	Rat (male / female)	No carcinogenic effect		Read-across

## Conclusion

Not classified for carcinogenicity

## Reproductive toxicity

### GT7 AEROSOL

No (test) data on the mixture available

Judgement is based on the relevant ingredients

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

	Parameter	Method	Value	Exposure time	Species	Effect	Organ	Value determination
Developmental toxicity (Inhalation (vapours))	NOAEC	Equivalent to OECD 414	≥ 5220 mg/m <sup>3</sup> air	10 days (gestation, daily)	Rat	No effect		Experimental value
Maternal toxicity (Oral (stomach tube))	NOAEC	Equivalent to OECD 414	≥ 5220 mg/m <sup>3</sup> air	10 day(s)	Rat	No effect		Experimental value

white mineral oil (petroleum)

	Parameter	Method	Value	Exposure time	Species	Effect	Organ	Value determination
Developmental toxicity (Oral (stomach tube))	NOAEL	Equivalent to OECD 414	> 5000 mg/kg bw/day	14 days (gestation, daily)	Rat	No effect		Read-across
Maternal toxicity (Oral (stomach tube))	NOAEL	Equivalent to OECD 414	> 5000 mg/kg bw/day	14 days (gestation, daily)	Rat	No effect		Read-across
Effects on fertility (Dermal)	NOAEL	Equivalent to OECD 415	≥ 2000	≥ 13 weeks (5 days / week)	Rat (male / female)	No effect		Read-across

## Conclusion

Not classified for reprotoxic or developmental toxicity

## Toxicity other effects

### GT7 AEROSOL

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Route of exposure	Parameter	Method	Value	Organ	Effect	Exposure time	Species	Value determination
Skin				Skin	Skin dryness or cracking			Literature study

## Chronic effects from short and long-term exposure

### GT7 AEROSOL

No effects known.

## 11.2. Information on other hazards

No evidence of endocrine disrupting properties

## SECTION 12: Ecological information

### 12.1. Toxicity

#### GT7 AEROSOL

No (test) data on the mixture available

Judgement is based on the relevant ingredients

Reason for revision: 3.2

Publication date: 2008-03-20

Date of revision: 2021-12-31

Revision number: 0702

BIG number: 44875

8 / 14

# GT7 AEROSOL

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

	Parameter	Method	Value	Duration	Species	Test design	Fresh/salt water	Value determination
Acute toxicity fishes	LL50	OECD 203	> 1000 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss	Semi-static system	Fresh water	Experimental value; GLP
Acute toxicity crustacea	EL50	OECD 202	> 1000 mg/l	48 h	Daphnia magna	Static system	Fresh water	Experimental value; GLP
Toxicity algae and other aquatic plants	EL50	OECD 201	> 1000 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	Static system	Fresh water	Experimental value; GLP
	NOELR	OECD 201	1000 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	Static system	Fresh water	Experimental value; GLP
Toxicity aquatic micro-organisms	EL50		> 1000 mg/l	48 h	Tetrahymena pyriformis		Fresh water	QSAR

white mineral oil (petroleum)

	Parameter	Method	Value	Duration	Species	Test design	Fresh/salt water	Value determination
Acute toxicity fishes	LC50	OECD 203	> 100 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss	Static system	Fresh water	Experimental value; Nominal concentration
Acute toxicity crustacea	LC50	OECD 202	> 100 mg/l	48 h	Daphnia magna	Static system	Fresh water	Experimental value; Nominal concentration
Toxicity algae and other aquatic plants	NOEL	OECD 201	≥ 100 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	Static system	Fresh water	Weight of evidence; Growth rate
Long-term toxicity fish	NOEL		≥ 1000 mg/l	28 day(s)	Oncorhynchus mykiss		Fresh water	QSAR
Long-term toxicity aquatic crustacea	NOEL	Equivalent to OECD 211	10 mg/l	21 day(s)	Daphnia magna	Semi-static system	Fresh water	Read-across; GLP

## Conclusion

Not classified as dangerous for the environment according to the criteria of Regulation (EC) No 1272/2008

## 12.2. Persistence and degradability

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

### Biodegradation water

Method	Value	Duration	Value determination
OECD 301F	80 %; GLP	28 day(s)	Read-across

### Biodegradation soil

Method	Value	Duration	Value determination
Equivalent to OECD 304A	59.7 % - 62.6 %; Oxygen consumption	61 day(s)	Read-across

white mineral oil (petroleum)

### Biodegradation water

Method	Value	Duration	Value determination
OECD 301F	31 %; GLP	28 day(s)	Read-across

### Phototransformation air (DT50 air)

Method	Value	Conc. OH-radicals	Value determination
AOPWIN v1.90	0.1 day(s) - 0.6 day(s)	1.5E6 /cm <sup>3</sup>	Calculated value

### Biodegradation soil

Method	Value	Duration	Value determination
			Data waiving

## Conclusion

### Water

Contains non readily biodegradable component(s)

The surfactant(s) is/are biodegradable according to Regulation (EC) No 648/2004

## 12.3. Bioaccumulative potential

GT7 AEROSOL

### Log Kow

Method	Remark	Value	Temperature	Value determination
	Not applicable (mixture)			

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

### Log Kow

Method	Remark	Value	Temperature	Value determination
		3.17 - 7.22		Estimated value

Reason for revision: 3.2

Publication date: 2008-03-20

Date of revision: 2021-12-31

Revision number: 0702

BIG number: 44875

9 / 14

# GT7 AEROSOL

white mineral oil (petroleum)

## BCF fishes

Parameter	Method	Value	Duration	Species	Value determination
					Data waiving

## BCF other aquatic organisms

Parameter	Method	Value	Duration	Species	Value determination
BCF	BCFBFAF v3.01	1216 l/kg; Fresh weight			Estimated value

## Log Kow

Method	Remark	Value	Temperature	Value determination
		5.18		Experimental value

## Conclusion

Contains bioaccumulative component(s)

## 12.4. Mobility in soil

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

### (log) Koc

Parameter	Method	Value	Value determination
log Koc		4.16	Read-across

### Percent distribution

Method	Fraction air	Fraction biota	Fraction sediment	Fraction soil	Fraction water	Value determination
Mackay level III	65.8 %	0 %	22.9 %	9.6 %	1.7 %	Calculated value

white mineral oil (petroleum)

### (log) Koc

Parameter	Method	Value	Value determination
log Koc	SRC PCKOCWIN v2.0	2.640	Calculated value

### Percent distribution

Method	Fraction air	Fraction biota	Fraction sediment	Fraction soil	Fraction water	Value determination
Fugacity Model Level III	31.8 %		0.867 %	1.27 %	66.1 %	Calculated value

## Conclusion

Contains component(s) that adsorb(s) into the soil

Contains component(s) with potential for mobility in the soil

## 12.5. Results of PBT and vPvB assessment

Does not contain component(s) that meet(s) the criteria of PBT and/or vPvB as listed in Annex XIII of Regulation (EC) No 1907/2006.

## 12.6. Endocrine disrupting properties

No evidence of endocrine disrupting properties

## 12.7. Other adverse effects

### GT7 AEROSOL

#### Greenhouse gases

None of the known components is included in the list of fluorinated greenhouse gases (Regulation (EU) No 517/2014)

#### Ozone-depleting potential (ODP)

Not classified as dangerous for the ozone layer (Regulation (EC) No 1005/2009)

white mineral oil (petroleum)

#### Groundwater

Groundwater pollutant

## SECTION 13: Disposal considerations

The information in this section is a general description. If applicable and available, exposure scenarios are attached in annex. Always use the relevant exposure scenarios that correspond to your identified use.

### 13.1. Waste treatment methods

#### 13.1.1 Provisions relating to waste

##### European Union

Hazardous waste according to Directive 2008/98/EC, as amended by Regulation (EU) No 1357/2014 and Regulation (EU) No 2017/997.

Waste material code (Directive 2008/98/EC, Decision 2000/0532/EC).

13 02 05\* (waste engine, gear and lubricating oils: mineral-based non-chlorinated engine, gear and lubricating oils).

20 01 29\* (separately collected fractions (except 15 01): detergents containing hazardous substances). Depending on branch of industry and production process, also other waste codes may be applicable.

#### 13.1.2 Disposal methods

Reason for revision: 3.2

Publication date: 2008-03-20

Date of revision: 2021-12-31

Revision number: 0702

BIG number: 44875

10 / 14



# GT7 AEROSOL

Remove waste in accordance with local and/or national regulations. Hazardous waste shall not be mixed together with other waste. Different types of hazardous waste shall not be mixed together if this may entail a risk of pollution or create problems for the further management of the waste. Hazardous waste shall be managed responsibly. All entities that store, transport or handle hazardous waste shall take the necessary measures to prevent risks of pollution or damage to people or animals. Do not discharge into drains or the environment. Dispose of at authorized waste collection point.

## 13.1.3 Packaging/Container

### European Union

Waste material code packaging (Directive 2008/98/EC).

15 01 10\* (packaging containing residues of or contaminated by dangerous substances).

## SECTION 14: Transport information

### Road (ADR)

14.1. UN number	UN number	1950
14.2. UN proper shipping name	Proper shipping name	aerosols
14.3. Transport hazard class(es)	Hazard identification number	
	Class	2
	Classification code	5F
14.4. Packing group	Packing group	
	Labels	2.1
14.5. Environmental hazards	Environmentally hazardous substance mark	no
14.6. Special precautions for user	Special provisions	190
	Special provisions	327
	Special provisions	344
	Special provisions	625
	Limited quantities	Combination packagings: not more than 1 liter per inner packaging for liquids. A package shall not weigh more than 30 kg. (gross mass)

### Rail (RID)

14.1. UN number	UN number	1950
14.2. UN proper shipping name	Proper shipping name	aerosols
14.3. Transport hazard class(es)	Hazard identification number	23
	Class	2
	Classification code	5F
14.4. Packing group	Packing group	
	Labels	2.1
14.5. Environmental hazards	Environmentally hazardous substance mark	no
14.6. Special precautions for user	Special provisions	190
	Special provisions	327
	Special provisions	344
	Special provisions	625
	Limited quantities	Combination packagings: not more than 1 liter per inner packaging for liquids. A package shall not weigh more than 30 kg. (gross mass)

### Inland waterways (ADN)

14.1. UN number	UN number	1950
14.2. UN proper shipping name	Proper shipping name	aerosols
14.3. Transport hazard class(es)	Class	2
	Classification code	5F
14.4. Packing group	Packing group	
	Labels	2.1
14.5. Environmental hazards	Environmentally hazardous substance mark	no
14.6. Special precautions for user	Special provisions	190

Reason for revision: 3.2

Publication date: 2008-03-20

Date of revision: 2021-12-31

Revision number: 0702

BIG number: 44875

11 / 14

# GT7 AEROSOL

Special provisions	327
Special provisions	344
Special provisions	625
Limited quantities	Combination packagings: not more than 1 liter per inner packaging for liquids. A package shall not weigh more than 30 kg. (gross mass)

## Sea (IMDG/IMSBC)

14.1. UN number	
UN number	1950
14.2. UN proper shipping name	
Proper shipping name	aerosols
14.3. Transport hazard class(es)	
Class	2.1
14.4. Packing group	
Packing group	
Labels	2.1
14.5. Environmental hazards	
Marine pollutant	-
Environmentally hazardous substance mark	no
14.6. Special precautions for user	
Special provisions	190
Special provisions	277
Special provisions	327
Special provisions	344
Special provisions	381
Special provisions	63
Special provisions	959
Limited quantities	Combination packagings: not more than 1 liter per inner packaging for liquids. A package shall not weigh more than 30 kg. (gross mass)
14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments	
Annex II of MARPOL 73/78	Not applicable

## Air (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN number	
UN number	1950
14.2. UN proper shipping name	
Proper shipping name	aerosols, flammable
14.3. Transport hazard class(es)	
Class	2.1
14.4. Packing group	
Packing group	
Labels	2.1
14.5. Environmental hazards	
Environmentally hazardous substance mark	no
14.6. Special precautions for user	
Special provisions	A145
Special provisions	A167
Special provisions	A802
Passenger and cargo transport	
Limited quantities: maximum net quantity per packaging	30 kg G

## SECTION 15: Regulatory information

### 15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

#### European legislation:

VOC content Directive 2010/75/EU

VOC content	Remark
83.800 %	
542.379 g/l	

Ingredients according to Regulation (EC) No 648/2004 and amendments

≥30% aliphatic hydrocarbons, <5% anionic surfactants, perfumes, limonene, cinnamal

European drinking water standards (98/83/EC and 2020/2184)

white mineral oil (petroleum)

Parameter	Parametric value	Note	Reference
Pesticides	0.1 µg/l		Listed in Annex I, Part B, of Directive (EU) 2020/2184 on the quality of water intended for human consumption.
Pesticides — Total	0.5 µg/l		Listed in Annex I, Part B, of Directive (EU) 2020/2184 on the quality of water intended for human consumption.

Reason for revision: 3.2

Publication date: 2008-03-20

Date of revision: 2021-12-31

Revision number: 0702

BIG number: 44875

12 / 14

# GT7 AEROSOL

## REACH Annex XVII - Restriction

Contains component(s) subject to restrictions of Annex XVII of Regulation (EC) No 1907/2006: restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles.

	Designation of the substance, of the group of substances or of the mixture	Conditions of restriction
· hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics · white mineral oil (petroleum)	Liquid substances or mixtures fulfilling the criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008: (a) hazard classes 2.1 to 2.4, 2.6 and 2.7, 2.8 types A and B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categories 1 and 2, 2.14 categories 1 and 2, 2.15 types A to F; (b) hazard classes 3.1 to 3.6, 3.7 adverse effects on sexual function and fertility or on development, 3.8 effects other than narcotic effects, 3.9 and 3.10; (c) hazard class 4.1; (d) hazard class 5.1.	1. Shall not be used in: — ornamental articles intended to produce light or colour effects by means of different phases, for example in ornamental lamps and ashtrays, — tricks and jokes, — games for one or more participants, or any article intended to be used as such, even with ornamental aspects, 2. Articles not complying with paragraph 1 shall not be placed on the market. 3. Shall not be placed on the market if they contain a colouring agent, unless required for fiscal reasons, or perfume, or both, if they: — can be used as fuel in decorative oil lamps for supply to the general public, and, — present an aspiration hazard and are labelled with H304, 4. Decorative oil lamps for supply to the general public shall not be placed on the market unless they conform to the European Standard on Decorative oil lamps (EN 14059) adopted by the European Committee for Standardisation (CEN). 5. Without prejudice to the implementation of other Community provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances and mixtures, suppliers shall ensure, before the placing on the market, that the following requirements are met: a) lamp oils, labelled with H304, intended for supply to the general public are visibly, legibly and indelibly marked as follows: "Keep lamps filled with this liquid out of the reach of children"; and, by 1 December 2010, "Just a sip of lamp oil — or even sucking the wick of lamps — may lead to life-threatening lung damage"; b) grill lighter fluids, labelled with H304, intended for supply to the general public are legibly and indelibly marked by 1 December 2010 as follows: "Just a sip of grill lighter may lead to life threatening lung damage"; c) lamp oils and grill lighters, labelled with H304, intended for supply to the general public are packaged in black opaque containers not exceeding 1 litre by 1 December 2010.

### National legislation Belgium

#### GT7 AEROSOL

No data available

### National legislation The Netherlands

#### GT7 AEROSOL

Waterbezwaarlijkheid	Z (2); Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM)
----------------------	---

### National legislation France

#### GT7 AEROSOL

No data available

### National legislation Germany

#### GT7 AEROSOL

Lagerklasse (TRGS510)	2B: Aerosolpackungen und Feuerzeuge
WGK	1; Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) - 18. April 2017
hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	
TA-Luft	5.2.5
white mineral oil (petroleum)	
TA-Luft	5.2.5/I
TRGS900 - Risiko der Fruchtschädigung	Weißes Mineralöl (Erdöl); Y; Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes nicht befürchtet zu werden

### National legislation Austria

#### GT7 AEROSOL

No data available

### National legislation United Kingdom

#### GT7 AEROSOL

No data available

### Other relevant data

#### GT7 AEROSOL

No data available

#### white mineral oil (petroleum)

TLV - Carcinogen	Mineral oil, excluding metal working fluids: Pure, highly and severely refined; A4
------------------	--

## 15.2. Chemical safety assessment

No chemical safety assessment has been conducted for the mixture.

# GT7 AEROSOL

## SECTION 16: Other information

### Full text of any H- and EUH-statements referred to under section 3:

H220 Extremely flammable gas.  
H222 Extremely flammable aerosol.  
H229 Pressurised container: May burst if heated.  
H280 Contains gas under pressure; may explode if heated.  
H304 May be fatal if swallowed and enters airways.  
EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

(*)	INTERNAL CLASSIFICATION BY BIG
ADI	Acceptable daily intake
AOEL	Acceptable operator exposure level
ATE	Acute Toxicity Estimate
CLP (EU-GHS)	Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System in Europe)
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
EC50	Effect Concentration 50 %
Erc50	EC50 in terms of reduction of growth rate
LC50	Lethal Concentration 50 %
LD50	Lethal Dose 50 %
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
NOEC	No Observed Effect Concentration
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT	Persistent, Bioaccumulative & Toxic
PNEC	Predicted No Effect Concentration
STP	Sludge Treatment Process
vPvB	very Persistent & very Bioaccumulative

The information in this safety data sheet is based on data and samples provided to BIG. The sheet was written to the best of our ability and according to the state of knowledge at that time. The safety data sheet only constitutes a guideline for the safe handling, use, consumption, storage, transport and disposal of the substances/preparations/mixtures mentioned under point 1. New safety data sheets are written from time to time. Only the most recent versions may be used. Unless indicated otherwise word for word on the safety data sheet, the information does not apply to substances/preparations/mixtures in purer form, mixed with other substances or in processes. The safety data sheet offers no quality specification for the substances/preparations/mixtures in question. Compliance with the instructions in this safety data sheet does not release the user from the obligation to take all measures dictated by common sense, regulations and recommendations or which are necessary and/or useful based on the real applicable circumstances. BIG does not guarantee the accuracy or exhaustiveness of the information provided and cannot be held liable for any changes by third parties. This safety data sheet is only to be used within the European Union, Switzerland, Iceland, Norway and Liechtenstein. Any use outside of this area is at your own risk. Use of this safety data sheet is subject to the licence and liability limiting conditions as stated in your BIG licence agreement or when this is failing the general conditions of BIG. All intellectual property rights to this sheet are the property of BIG and its distribution and reproduction are limited. Consult the mentioned agreement/conditions for details.