



Art-Nr. 323/623
Hersteller-Nr. 9620017572



Ladegerät PerfectCharge MCA+ IUoU

DOMETIC

Informationen

Maße (B x H x T)	208,5 x 75 x 303 mm
Packmaß	36 x 26 x 14 cm
Gewicht	3,9 kg
Katalogseite	588

IUoU-Batterieladegeräte mit Gel, AGM

- schonendes Laden von 12-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IUoU-Ladetechnik und LI-Ladekurve
- gleichzeitiges Laden von zwei Batterien plus Starterbatterie
- beinhaltet standardmäßig eine Busschnittstelle für eine reibungslose Integration in existierende Bussysteme

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 90 – 260 V
- Frequenz: 50 – 60 Hz
- Ladeschlussspannung: 14,4/14,7 V
- Erhaltungsladespannung: 13,8 V
- Uo-Phasenbegrenzung: bei 8 oder 16 h
- Energieeffizienz: bis zu 92 %
- Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C

Nützliche Erweiterungen: Fernbedienung, Batteriesensor von Hella, Temperaturfühler

Spezifikationen

Ausgangsspannung	12 V
IP-Schutzklasse	IP21
Ladestrom	80 A
Nennspannung	12 V
Nennstrom	80 A
Typ	MCA+ 1280