



Art-Nr. 451/190
 Hersteller-Nr. IDH2487225



Industriedichtstoff TEROSON MS 935

TEROSON.

Informationen

| | |
|--------------|-------------------|
| Packmaß | 22,7 x 5,1 x 5 cm |
| Gewicht | 435 g |
| Katalogseite | 405 |

TEROSON ist die führende Marke für Verbindungs-, Dichtungs-, Beschichtungs-, Akustik-, Versteifungs- und Verstärkungslösungen für Fahrzeugherstellung, Fahrzeugreparatur und -wartung (VRM), industrielle Baugruppen und Anwendungen in der Bauindustrie.

Mittel-/hochfester Industriedichtstoff für elastische Abdichtungen. Breites Haftspektrum und gute Witterungsbeständigkeit. TEROSON MS 935 kann ohne Primer eingesetzt werden. Das Produkt erzielt hervorragende UV-Beständigkeit und ist überlackierbar. TEROSON MS 935 ist gut glättbar und erzielt hohe Standfestigkeit durch thixotrope Eigenschaften. Der Dichtstoff eignet sich für sämtliche Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Hautbildezeit: 15 – 20 min.

Spezifikationen

| | |
|--------|-------------------|
| Farbe | grau |
| Inhalt | 290 ml |
| Typ | TEROSON MS 935 GY |