



Art-Nr. 311/181
Hersteller-Nr. 7113333



Caramatic ProTwo Set

GOK

Informationen

Maße (B x H x T)	26,4 x 16,9 x 15,4 cm
Packmaß	26,6 x 17,4 x 16 cm
Gewicht	2,26 kg
Katalogseite	524

Automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgeräts.

Bestehend aus: 2 x Caramatic ConnectBasic (Länge: 450 mm), 2 x Caramatic ConnectClean 2.0 mit Haltewinkel, automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung

Vorteile und Ausstattung:

- enthält alle Bestandteile zur Inbetriebnahme einer Zweiflaschenanlage
- automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserve-seite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist
- ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- gleichmäßige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Gasflascheninhaltes
- Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird

Spezifikationen

Anschluss	RVS 10 x RVS 8
Betriebsdruck	30 mbar
Inhalt	1 Stück
max. Druck: PS	16 bar
Typ	ProTwo Set 30/10/8 vert. 2x

- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex
- geeignet für den Anschluss einer Fernanzeige
- Ausgangsanschluss RVS 10/8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet
- Einzelarmaturen mit EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV oder DGR