



Art-Nr. 311/141  
 Hersteller-Nr. 7168402



## Schlauchleitung Caramatic ConnectBasic G.2 (Shell-F)

**GOK**

### Informationen

Maße (L)	450 mm
Packmaß	23 x 21 x 3 cm
Gewicht	243 g
Katalogseite	524

Entdecken Sie die Hochdruck-Schlauchleitung Caramatic ConnectBasic G.2 (Shell-F) – Ihre zuverlässige Verbindungslösung für alle wandmontierten Niederdruckregler- und Umschaltanlagen. Ideal geeignet für Caramatic BasicOne, Caramatic ProTwo oder Caramatic SwitchTwo mit Eingang AG M20 x 1,5, garantiert dieses hochwertige Produkt eine sichere und effiziente Gasversorgung.

#### Ideal für Frankreich

Die Caramatic ConnectBasic G.2 wurde speziell für Einsatz in **Frankreich** entwickelt. Dafür wurde sie mit einem länderspezifischen Anschluss ausgestattet. Auch der maximale Druck (PS 20 bar) ist an die Anforderungen in Frankreich angepasst.

#### Robuste Materialien und hohe Kältebeständigkeit

Gefertigt aus strapazierfähigem Gummi mit einer Textileinlage, hält die Schlauchleitung auch extremen Bedingungen stand. Sie bleibt flexibel und funktionsfähig bei Temperaturen bis zu -30 °C, was sie ideal für verschiedenste Einsatzbereiche macht.

**Abmessungen:** 6,6 x 4,0 mm

Flaschenanschluss x Regleranschluss

#### Wichtiger Hinweis zur Verwendung

Bitte beachten Sie, dass die Schlauchleitung mit einer Länge

### Spezifikationen

Anschluss	G.2 (Shell-F) x M20 x 1,5 ÜM
Farbe	schwarz
max. Druck: PS	20 bar
Typ	G.2 (Shell-F)

von 750 mm ausschließlich für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden darf. Dies garantiert eine optimale Leistung und Sicherheit bei der Nutzung.

Die Caramatic ConnectBasic G.2 (Shell-F) Hochdruck-Schlauchleitung bietet Ihnen eine zuverlässige und vielseitige Lösung für den Anschluss an Ihre Gasregler- und Umschaltanlagen. Mit ihrer robusten Bauweise und der Fähigkeit, extremen Temperaturen standzuhalten, ist sie die ideale Wahl Sie und Ihre Gasversorgung.