



**Art-Nr. 301/477**  
**Hersteller-Nr. 414 014 0**



## Elektrische WC-Entlüftung für Trockentoilette



### Informationen

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Packmaß      | 25,8x21 x 11,7 cm |
| Gewicht      | 950 g             |
| Katalogseite | 485               |

SOG ermöglicht es, die Toilette auch ohne Sanitärzusätze geruchsfrei zu nutzen.

#### Wie funktioniert das?

Durch einen speziell entwickelten, kleinen Hochleistungsventilator, der sich automatisch beim Öffnen des Toilettenschiebers einschaltet, wird ein Unterdruck im Fäkalientank erzeugt:

- Dadurch entsteht ein „Sog“ an der Schieberöffnung, der Frischluft und auch die während der Benutzung entstehenden Gerüche ansaugt und nach draußen leitet. Das Einziehen der Luft wirkt wie ein Verschluss und verhindert das Aufsteigen aller unangenehmen Faulgase aus dem Tank. Bei jeder Nutzung wird also vermehrt Luft (Sauerstoff) in die Cassette gesaugt. Durch die Spülung wird jedes Mal Wasser zugeführt.
- Auch nach automatischem Ausschalten (Schließen des Schiebers) wird das System dank einer immer nach außen geöffneten Rohr- oder Schlauchverbindung permanent belüftet. Diese Sauerstoffzufuhr fördert den Zersetzungsprozess.

#### Wichtig: Ersatz- und Aktivkohlefilter sollten jährlich gewechselt werden.

Entdecken Sie die effiziente elektrische WC-Entlüftung für Ihre SOG Trockentoilette – erhältlich in zwei Varianten:

Die **Türvariante** ist besonders einfach zu montieren. Der

### Spezifikationen

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Farbe        | schwarz             |
| Für Typ      | TT                  |
| Nennspannung | 12 V                |
| Variante     | Türvariante schwarz |

Ventilator wird innen an der Entsorgungsklappe befestigt, während das Gehäuse mit Aktivkohlefilter außen angebracht wird. Dieses formschöne Kunststoffgehäuse ist in Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau und Schwarz erhältlich und kann bei Bedarf in Wagenfarbe lackiert werden. SOG für die Serviceklappe bietet eine unkomplizierte Entlüftungslösung.

Die **Bodenvariante** zeichnet sich durch Flexibilität aus. Die wechselbare Filterpatrone mit Ventilator kann bis zu drei Meter von der Toilette entfernt installiert und über den Boden entlüftet werden, beispielsweise in der Garage, unter der Sitzbank oder im Staufach. Diese Lösung ist ideal für Wohnwagen, deren Toiletten-Serviceklappe ins Vorzelt führt. Die spezielle Filtereinheit neutralisiert Gerüche effektiv und sorgt für frische Luft.

Beide Varianten sind einfach nachzurüsten.

