



Art-Nr. 301/610
Hersteller-Nr. 408 011 0



Elektrische WC-Entlüftung für C220



Informationen

Packmaß	22,9 x 19,2 x 8,7 cm
Gewicht	590 g
Katalogseite	485

SOG ermöglicht es, die Toilette auch ohne Sanitärzusätze geruchsfrei zu nutzen.

Wie funktioniert das?

Durch einen speziell entwickelten, kleinen Hochleistungsventilator, der sich automatisch beim Öffnen des Toilettenschiebers einschaltet, wird ein Unterdruck im Fäkalientank erzeugt:

- Dadurch entsteht ein „Sog“ an der Schieberöffnung, der Frischluft und auch die während der Benutzung entstehenden Gerüche ansaugt und nach draußen leitet. Das Einziehen der Luft wirkt wie ein Verschluss und verhindert das Aufsteigen aller unangenehmen Faulgase aus dem Tank. Bei jeder Nutzung wird also vermehrt Luft (Sauerstoff) in die Cassette gesaugt. Durch die Spülung wird jedes Mal Wasser zugeführt.
- Auch nach automatischem Ausschalten (Schließen des Schiebers) wird das System dank einer immer nach außen geöffneten Rohr- oder Schlauchverbindung permanent belüftet. Diese Sauerstoffzufuhr fördert den Zersetzungsprozess.

Wichtig: Ersatz- und Aktivkohlefilter sollten jährlich gewechselt werden.

Erleben Sie ultimative Frische und Hygiene mit der elektrischen WC-Entlüftung für die Campingtoilette C220. Diese innovative Lösung ist in drei Varianten erhältlich:

Spezifikationen

Farbe	weiß
Für Typ	C220
Nennspannung	12 V
Typ	SOG 1 Typ H
Variante	Türvariante weiß

Die **Bodenvariante** bietet flexible Entlüftungsmöglichkeiten. Mit einer wechselbaren Filterpatrone und einem Ventilator, der bis zu drei Meter entfernt platziert werden kann, sorgt sie für effiziente Geruchsneutralisierung an verschiedenen Stellen (z. B. unter der Sitzbank oder im Staufach).

Die **Türvariante** ist die am einfachsten zu montierende Lösung. Der Ventilator wird innen auf die Entsorgungsklappe angebracht, während das Gehäuse mit Aktivkohlefilter außen befestigt wird. Erhältlich in Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau und Schwarz, passt sich das formschöne Gehäuse perfekt Ihrem Fahrzeug an.

Für maximale Leistung bietet die **Dachvariante** eine direkte Entlüftung des Fäkalientanks über eine Dachdurchführung. Der Hochleistungslüfter erzeugt ausreichend Unterdruck und ist wartungsfrei, da kein Filter notwendig ist.

Entscheiden Sie sich für die passende Entlüftungsvariante und genießen Sie frische Luft in Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil.

