



Art-Nr. 322/866
Hersteller-Nr. PBOBC1225



On-Board-Ladegerät



Informationen

Maße (B x H x T)	150 x 65 x 160 mm
Packmaß	26 x 19 x 14 cm
Gewicht	2 kg
Katalogseite	579

Dieses kompakte und hocheffiziente Onboard-Ladegerät für den Caravan- und Reisemobilmarkt wurde in Deutschland entwickelt und auch komplett gebaut. Dabei wurden die Bedürfnisse des modernen Campers, der eine hohe Ladeleistung fordert, dabei aber ein geräuschloses Laden ohne lästige Lüftergeräusche wünscht, berücksichtigt. Die ausgeklügelte Form des Gehäuses mit seinen Kühlrippen sorgt dafür, dass die Temperatur an der Oberfläche auch beim Dauerladen nicht über die zulässigen Werte steigt. Abgestimmt speziell auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien der Marke Powerboost ist es trotzdem auch einstellbar auf LiFePO₄-Batterien anderer Hersteller sowie auf Flüssigsäure-Bleibatterien, GEL-, AGM-Batterien sowie Spiralzellenbatterien (Optima). Das Umschalten erfolgt unmittelbar nach dem Einstecken der Netzspannung und muss dabei nur einmalig erfolgen. Ein mitgelieferter Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Lithium-Batterie beim Laden bei Minusgraden nicht mit dem vollen Ladestrom geladen wird und somit zerstört werden könnte. Bei Bleibatterien wird die Ladespannung den Temperaturen angepasst.

Ladestrom: max. 25 A; Effizienz: 93 %; Ladekabel: 2 x 4 mm².

Es können 6 verschiedene IUoU-Ladekennlinien ausgewählt

Spezifikationen

IP-Schutzklasse	IP20
Kabellänge	2 m
Ladestrom	25 A
Nennspannung	230 V
Nennstrom	1,8 A
Typ	PB OBC 12/25

werden:

- Lithium (LiFePO4) 14,4 V
- Lithium (LiFePO4) 14,6 V
- Pb (nass, Säure)
- GEL
- AGM (Plattenanordnung)
- AGM (Spiralzellenanordnung)

Inkl. Temperaturfühler.