



Art-Nr. 322/684
 Hersteller-Nr. PP00302



Gefahrstoffzeichen



Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH208,

Solar-Komplettanlage PowerPack Classic Power

BÜTTNER
 ↗ DOMETIC

Informationen

Maße (B x H x T)	1335 x 66 x 530 mm
Packmaß	130 x 63 x 34 cm
Gewicht	25 kg

Die leistungsstärkeren **PowerPack Classic Power** und **PowerPack Classic Power Plus Sets** sind mit einem BCB mit Ausgangsleistungen von 30 A bzw. 40 A ausgestattet. Sie eignen sich für Reisefahrzeuge zur schnelleren Aufladung oder wenn etwas mehr Batteriekapazität vorgesehen bzw. beabsichtigt ist. Die Ladeleistung kann am Gerät gedrosselt werden. Außer den bereits erwähnten Vorteilen aller BCB-Systeme, empfehlen sich diese Geräte nicht nur zur Erweiterung eines bestehenden Ladesystems, sondern auch als alleinige zentrale Ladestation für den Selbstausbau oder Kastenwagenausbau. Optimale IUoU-Ladung an 230 V und auch während der Fahrt. Parallel in das vorhandene Bordnetz einspeisen oder als alleinige Basis mit direkter Verbindung zur Startbatterie. Es können alle Batterietypen (Nass, Gel, AGM) geladen werden und zusätzlich auch umschaltbar gängige LiFePO4-Batterien. Durchgehende Ladung bei „Euro 5“ und „Euro 6“ ist garantiert. **PowerPack Classic Power** und **PowerPack Classic Power Plus** sind mit einem Batterie-Computer MT 5000 iQ ausgestattet und zusätzlich mit einem oder zwei MT Black Line Solarmodulen mit 110 Wp bzw. 170 Wp beim Classic Power Plus.

Hochlastrelais EBL mit Einbausatz (Art-Nr.: 322/123) wird benötigt, wenn PP Classic Power und Plus bei einem Fahrzeug mit EBL oder parallel an bereits verbaute Ladeelektronik eingebaut wird.

Spezifikationen

Nennleistung	220 Wp
Nennspannung	12 V
Tagesleistung	880 Wh
Typ	Power II