



Art-Nr. 323/340

Hersteller-Nr. 9600003750

DCC Ladebooster PerfectPower 24 V

 **DOMETIC**

Informationen

Maße (B x H x T)	153 x 73 x 220 mm
Packmaß	24,4 x 16,1 x 10,2 cm
Gewicht	1,55 kg
Katalogseite	589

Dieser Gleichspannungs-Ladewandler sorgt während der Fahrt zu jeder Zeit für einen optimalen Ladezustand der Versorgungsbatterie. Sie werden also niemals mit einer leeren Batterie am Reiseziel ankommen. Sehr zu empfehlen für moderne Fahrzeuge der Euro-6-Klasse mit intelligenter Lichtmaschine. Auch empfehlenswert für Fahrzeuge, in denen der Kabelquerschnitt nicht zur Versorgung der angeschlossenen Geräte ausreicht.

- Die Versorgungsbatterie wird während der Fahrt optimal aufgeladen.
- zuverlässige Lösung für Euro-6-konforme Fahrzeuge
- stabile Ausgangsspannung – geeignet als dauerhafte Stromversorgung für empfindliche Geräte
- Fortschrittliche IUoU-Ladetechnologie – passt sich an alle Batterietypen an. Auch Lithium-Batterien mit BMS (Batteriemangement System). Benötigte Ladespannung lässt sich über DIP-Schalter einstellen und lädt somit diese Lithium-Batterien optimal.
- einfache Konfiguration dank außenseitiger DIP-Schalter – Sie müssen das Gehäuse nicht öffnen
- temperaturkompensiertes Laden mit optionalem Temperaturfühler

Spezifikationen

Ausgangsspannung	12 V
Betriebstemperatur	-20 – +50 °C
Ladestrom	20 A
Nennspannung	24 V
Typ	DCC 2412-20

- elegantes Gehäuse – exklusives Dometic Design