



**Art-Nr. 451/070**  
**Hersteller-Nr. Dekasyl MS-2**

**Gefahrstoffzeichen**

EUH208, EUH210, EUH212

**Kleb- und Dichtmasse DEKAsyl MS-2**



**Informationen**

Maße (H x ø)	21,5 x 5 cm
Packmaß	21,9 x 6,2 x 4,9 cm
Gewicht	406 g
Katalogseite	400

**Spezifikationen**

Farbe	grau
Inhalt	290 ml

Ihr Vorteil – Modernes Kleben mit MS-Klebertechnik!

Kleben bietet gegenüber mechanischen Fugenverfahren zahlreiche Vorteile, die durch den Einsatz moderner MS-Polymer-Produkte noch verstärkt werden:

- keine Schwächung der Materialien
- keine sichtbaren Fügeelemente (Schrauben, Nieten etc.)
- dichte Verbindungen (kleben & dichten)
- gleichmäßigere Spannungsverteilung
- höhere, überlegene Dauerschwingfestigkeit
- Ausgleichen von Bauteiltoleranzen
- Kosteneinsparung (Zeit & Material) und Vereinfachung der Anwendung
- primerloses Verkleben, d.h. nur Reinigen der zu verklebenden Oberfläche
- UV-beständig – kein Vergilben, Klebnaht wird nicht porös!
- Dauerelastisch in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C
- Lösungsmittel-, Weichmacher-, Isocyanat sowie PVC-frei
- neutral, geruchlos und schnell härtend
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

- überlackierbar nach Hautbildung innerhalb von 5 Tagen,  
auch nass in nass