



Art-Nr. 301/196-1
Hersteller-Nr. 406 020 0



Elektrische WC-Entlüftung für C250 und C260



Informationen

Packmaß	22,7 x 19,2 x 8,7 cm
Gewicht	475 g
Katalogseite	485

SOG ermöglicht es, die Toilette auch ohne Sanitärzusätze geruchsfrei zu nutzen.

Wie funktioniert das?

Durch einen speziell entwickelten, kleinen Hochleistungsventilator, der sich automatisch beim Öffnen des Toilettenschiebers einschaltet, wird ein Unterdruck im Fäkalientank erzeugt:

- Dadurch entsteht ein „Sog“ an der Schieberöffnung, der Frischluft und auch die während der Benutzung entstehenden Gerüche ansaugt und nach draußen leitet. Das Einziehen der Luft wirkt wie ein Verschluss und verhindert das Aufsteigen aller unangenehmen Faulgase aus dem Tank. Bei jeder Nutzung wird also vermehrt Luft (Sauerstoff) in die Cassette gesaugt. Durch die Spülung wird jedes Mal Wasser zugeführt.
- Auch nach automatischem Ausschalten (Schließen des Schiebers) wird das System dank einer immer nach außen geöffneten Rohr- oder Schlauchverbindung permanent belüftet. Diese Sauerstoffzufuhr fördert den Zersetzungsprozess.

Wichtig: Ersatz- und Aktivkohlefilter sollten jährlich gewechselt werden.

Erleben Sie ultimativen Komfort mit der elektrischen WC-Entlüftung für Ihre Campingtoilette C250 oder C260. Diese innovative Lösung bietet eine geruchsfreie Camping-Erfah-

Spezifikationen

Farbe	–
Für Typ	C250, C260
Nennspannung	12 V
Typ	SOG 1 Typ F
Variante	Dachvariante

rung und ist in drei Varianten erhältlich:

Die SOG II Kompakthanlage als **Bodenvariante** ermöglicht flexible Entlüftungsoptionen durch eine wechselbare Filterpatrone, die bis zu drei Meter entfernt platziert werden kann. Ideal für Wohnwagen mit einer Toiletten-Serviceklappe, die ins Vorzelt führt, sorgt sie für effiziente Geruchsneutralisation.

Bei der **Türvariante** wird der Ventilator direkt auf die Entsorgungsklappe montiert, während das formschöne Gehäuse mit Aktivkohlefilter außen angebracht wird. Erhältlich in verschiedenen Farben, lässt sich das Gehäuse sogar in Wagenfarbe lackieren. Diese Variante ist besonders einfach zu montieren.

Bei der **Dachvariante** wird der Fäkalientank über eine Leitung an eine Dachdurchführung angeschlossen. Der Hochleistungslüfter schafft ausreichenden Unterdruck und sorgt für eine wartungsfreie Entlüftung ohne Filter.

Genießen Sie einen angenehmen und geruchsfreien Campingurlaub mit der elektrischen WC-Entlüftung für die Campingtoiletten C250 und C260!