



Art-Nr. 301/018
Hersteller-Nr. 402 030 0



Elektrische WC-Entlüftung für C200



Informationen

Packmaß	20,7 x 19,2 x 17,3 cm
Gewicht	845 g
Katalogseite	485

SOG ermöglicht es, die Toilette auch ohne Sanitärzusätze geruchsfrei zu nutzen.

Wie funktioniert das?

Durch einen speziell entwickelten, kleinen Hochleistungsventilator, der sich automatisch beim Öffnen des Toilettenschiebers einschaltet, wird ein Unterdruck im Fäkalientank erzeugt:

- Dadurch entsteht ein „Sog“ an der Schieberöffnung, der Frischluft und auch die während der Benutzung entstehenden Gerüche ansaugt und nach draußen leitet. Das Einziehen der Luft wirkt wie ein Verschluss und verhindert das Aufsteigen aller unangenehmen Faulgase aus dem Tank. Bei jeder Nutzung wird also vermehrt Luft (Sauerstoff) in die Cassette gesaugt. Durch die Spülung wird jedes Mal Wasser zugeführt.
- Auch nach automatischem Ausschalten (Schließen des Schiebers) wird das System dank einer immer nach außen geöffneten Rohr- oder Schlauchverbindung permanent belüftet. Diese Sauerstoffzufuhr fördert den Zersetzungsprozess.

Wichtig: Ersatz- und Aktivkohlefilter sollten jährlich gewechselt werden.

Entdecken Sie die elektrische WC-Entlüftung für Ihre Campertoilette C200, erhältlich in drei Varianten:

Bodenvariante: Die SOG II Kompaktanlage bietet flexible

Spezifikationen

Farbe	grün
Für Typ	C200
Nennspannung	12 V
Typ	SOG 2 Typ B
Variante	Bodenvariante

Entlüftungsmöglichkeiten. Mit einer wechselbaren Filterpatrone und einem Ventilator, der bis zu drei Meter entfernt platziert werden kann, eignet sie sich perfekt für die Entlüftung durch den Boden (z. B. in der Garage oder unter der Sitzbank). Ideal für Wohnwagen, deren Toiletten-Serviceklappe ins Vorzelt mündet. Die effiziente Filtereinheit neutralisiert Gerüche vollständig und effizient.

Türvariante: Der Ventilator wird direkt an der Entsorgungsklappe montiert. Ein Aktivkohlefiltergehäuse in verschiedenen Farben, das auch lackiert werden kann, sorgt für eine einfache Montage und effektive Geruchsneutralisierung.

Dachvariante: Der Fäkalientank wird über eine Leitung an eine Dachdurchführung angeschlossen. Ein Hochleistungslüfter sorgt für ausreichenden Unterdruck und eliminiert Gerüche. Diese wartungsfreie Variante benötigt keinen Filter und ist perfekt auf im Campingfachhandel erhältliche Abwasserrohrsysteme abgestimmt.

Verbessern Sie Ihr Camping-Erlebnis mit der optimalen Entlüftungslösung für Ihre Bedürfnisse.

