



Art-Nr. 322/497
 Hersteller-Nr. MT03130



IUoU-Ladebooster MT

BÜTTNER
 ↳DOMETIC

Informationen

Maße (B x H x T)	270 x 70 x 223 mm
Packmaß	34,4 x 23,5 x 8,2 cm
Gewicht	2,59 kg

Endlich ist es möglich, die optimale und schnelle Ladung auch während der Fahrt zu garantieren. Der IUoU-Lade-Booster wird einfach in die Ladeleitung zur Bordbatterie geschaltet. Die Geräte sind in mehreren Leistungsstufen erhältlich und erhöhen durch ihre IUoU-Ladekennlinien bei Bedarf nicht nur den Ladestrom von der Lichtmaschine, sondern heben zusätzlich auch die Ladespannung auf den Wert an, der für den jeweiligen Batterietyp für eine Vollladung notwendig und von den Batterieherstellern gefordert wird.

- modernste Ladetechnik für hohe Ladeleistung auch während kurzer Fahrstrecken
- Bei längeren Fahrten wird durch die IUoU-Ladung eine Vollladung garantiert und eine Überladung ausgeschlossen.
- Alle Geräte sind auf Gel-, AGM-, Flüssig-Säure- und LiFePO4-Batterien einstellbar.
- abnehmbares Bedienteil, das im Innenraum zur Fernüberwachung dienen kann
- optimale Ladung bei Fahrzeugen „Euro 5“ mit Batterie-Management und „Euro 6“ Fahrzeugen
- Lieferung inkl. Temperaturfühler

Spezifikationen

Ausgangsspannung	12 V
Ladestrom	30 A
Nennspannung	12 V
Typ	MT LB 30