




Art-Nr. 075/537

Hersteller-Nr. Z00903_650_300/FF



Dauervorzelt Allgäu



Informationen

Maße (B x T)	650x300 cm
Packmaß	120x80x66 cm
Gewicht	136 kg
Katalogseite	20

Das freistehende, wetterfeste Vorzelt ist komplett aus PVC. Ein doppelter Erdstreifen mit angenähertem Keder ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben. Hohlsäume am Vordach und innen unter den Fenstern sowie Sturmleisten unter allen Fenstern außen ermöglichen eine zusätzliche Gestänge-Montage (Sturmgestänge). Alle Fensterklappen lassen sich mit einem Reißverschluss verschließen. Dreiseitiger Dachüberstand ca. 25 cm und 40 cm breite Überwurflasche, längsseitig zur Fahrzeugwand. Mit sechs bereits montierten Sturmclips (Sturmgarde optional erhältlich).

Vorderwand: zweiteilig, beide Teile sind gegeneinander austauschbar. Hochrollbare Eingangstür, Moskitonetzstür optional (075/449). Senkrechte Klettkanäle ermöglichen weitere Fixierung des Gestänges und auch ein schnelles Öffnen und Schließen.

Seitenwände: gegeneinander austauschbar, mit verschließbarer Dauerhochentlüftung. Ein Seitenteil mit großem Gazefenster mit Klarsichtabdeckung, darüber Fensterklappe aus PVC. Ein Seitenteil mit einer seitlich anrollbaren Tür, Gaze, Klarsichtfolie und Fensterklappe aus PVC.

Rückwand: besteht aus zwei Teilen. An ihr lassen sich mittels Reißverschluss Schaumstoffwulste anbringen. Die Rückwandhöhe kann man zwischen 235 – 250 cm variieren.

Spezifikationen

Anbauhöhe	235 – 250 cm
Farbe	grau
Für Freizeitfahrzeug	Wohnwagen
Gestängentyp	Stahl
Lieferumfang:	ø 32 mm Stahlgestänge, Abspannmateriale, Gardinen, Zelt
Material	beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PVC Polyvinylchlorid
Typ	Allgäu
Zeltgröße	650
Zelttiefe	300 cm
Zelttyp	Dauervorzelt

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem, pflegeleichtem und wetterfestem PVC-Planenstoff.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge (5 Dachstangen, 8 senkrechte Stangen, Vordachgestänge).

