



**Art-Nr. 320/661**  
**Hersteller-Nr. 200 SMS1-24ST**

## Aufbaustrahler Touch



### Informationen

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Maße (H x ø) | 24 x 90 mm           |
| Packmaß      | 13,6 x 13,2 x 3,1 cm |
| Gewicht      | 60 g                 |
| Katalogseite | 554                  |

Die Leuchten von Dimatec sind sehr elegant im Design und sparsam im Verbrauch und werden aktuell bei vielen Fahrzeugherstellern in den Neufahrzeugen verbaut. Ideal, um eine Lampe zu ergänzen oder auszutauschen.

LED-Aufbaustrahler mit Touch-Schalter und Milchglas, kann als Spot sowie als Leseleuchte wirken. Dreh- und kippbar, 3000 K.

### Spezifikationen

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Energieeffizienz Icon  | G Spektrum A bis G |
| Energieeffizienzklasse | G                  |
| Farbe                  | silber             |
| IP-Schutzklasse        | IP20               |
| Lichtstrom             | 118 lm             |
| Material               | Kunststoff         |
| Nennleistung           | 1,6 W              |
| Nennspannung           | 12 V               |