



Art-Nr. 323/659  
 Hersteller-Nr. 9620017503



## Ladebooster MT LB 12V

**BÜTTNER**  
 ↗ DOMETIC

### Informationen

Maße (B x H x T)	210 x 75 x 191 mm
Packmaß	21,5 x 13,8 x 7 cm
Gewicht	1,3 kg
Katalogseite	589

Die Dometic Büttner Booster der MT LB-Serie sind leistungsstarke DC Ladegeräte, die auch bei intelligenten Lichtmaschinen (Euro 6) hocheffizient sind. Hohe Ladeströme (bis zu 80 A) machen die Ladebooster ideal für das schnelle Laden von Lithium-Batterien oder traditionellen Systemen mit hoher Kapazität. Die Buck-Booster-Technik stabilisiert die Ladung und Ladebooster ideal für alle Fahrzeuge, bei denen ein schnelles und korrektes Laden von Batterien jeder Technik wichtig ist: LiFePO4, AGM, Gel, Nass. Alle MT Ladebooster nutzen das intelligente OPTICHARGE-System, das die Batterien besonders effizient und schonend lädt. Es wählt automatisch die passende Lademethode für den jeweiligen Batterietyp aus und verwendet einen speziell entwickelten Algorithmus, um den Ladezustand der Batterie genau zu überwachen und anzupassen. So wird die Batterieleistung verbessert und ihre Lebensdauer verlängert. Der MT Ladebooster ist das einzige Gerät auf dem Markt, das über einen AUX-Anschluss verfügt, wodurch der MT LB in Fahrzeuge mit bestehenden Ladesystemen integriert werden kann. Dank des N-Bus lässt sich der MT Ladebooster optimal in das Dometic N-Bus Netzwerk einbinden. Bei den MT LB Geräten ist der maximale Ladestrom auswählbar. Die Ausgangsspannung ist immer 12 Volt.

### Spezifikationen

Ausgangsspannung	12 V
Ladestrom	40 A
Nennspannung	12 V
Typ	MT LB12-40