



Art-Nr. 323/561
 Hersteller-Nr. 6191101025



Solarmodul Ecolux HV-Serie

SOLARA®
 module. komponenten. systeme

Informationen

Maße (LxBxH)	1065x550x35 mm
Packmaß	133x58x7 cm
Gewicht	6,7 kg
Katalogseite	602

Die hochmoderne EcoLux HV-Serie ist mit einem eleganten schwarzen Aluminium-Rahmen ausgestattet und speziell für den mobilen Einsatz konzipiert. Diese Serie nutzt fortschrittliche Mono-Perc-Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von über 22 %, die ein herausragendes Schwachlicht- und Temperaturverhalten aufweisen. Der Einsatz von 72 Zellen gewährleistet eine deutlich höhere Modulspannung. Selbst bei geringer Sonneneinstrahlung erzeugen sie genügend Spannung, um die Bordbatterien effizient zu laden.

Spitzenleistung – entwickelt für höchste Ansprüche

- 44/72 Zellen für maximale Erträge in Kombination mit MPPT-Reglern
- hervorragendes Schwachlichtverhalten
- temperaturstabile Spannung
- stabiler, schwarzer Hohlkammerprofilrahmen
- Original-MC4-Anschlussstecker
- hochlichtdurchlässiges Solarglas

Spezifikationen

Kurzschlussstrom	2,83 A
Leerlaufspannung V	48,47 V
Module	1
Nennleistung	110 Wp
Tagesleistung	480 Wh
Typ	E480M72