

Technische Daten

NODE Switch Multi



Nettogewicht	210g	Externer Schalter	ja, Schalter & Taster
Bruttogewicht inkl. Zubehör & Verpackung	360g	Verpolungs-geschützt	Nein
Abmessungen (H x B x L)	26 x 96 x 156mm	Zertifizierungen	CE
Stromaufnahme	0,5W 0,05W Ruhemodus*	Befestigung	DualLock Klicksys-tem (inkludiert)
Spannungsbereich (bei Nutzung)	0-12V *24V Version auf Nachfrage als Sonderanfertigung	Anschlüsse	WAGO Kabelklemme (0,25-4 mm ²)
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C	Anschlüsse geschützt	Nein
Luftfeuchtigkeit	Max. 95% (non-condensing)	Hinweise: - Die Zuleitung zu einer oder mehreren NODEs muss extern abgesichert werden (max. 20A) * in Laborbedingungen, gemessen mit Samsung Galaxy Tab A8	
Stecker inkludiert	Nein		
Max. Umschaltung	20A (1min)		
Max. Strom	10A		
Sicherungsleistung	10A		
Sicherungsausgang	Ja, stufenlos einstellbar 1-10A		
Präzision Sicherung	±1.5 A		

REVOLUTION