



Art-Nr. 309/831
Hersteller-Nr. 33703-20



Combi Heizung und Warmwasserboiler



Informationen

Maße (L x B x H)	510 x 450 x 300 mm
Packmaß	60 x 48,5 x 38,5 cm
Gewicht	14,2 kg
Katalogseite	537

Flüssiggasheizung mit Warmwasserbereiter, wahlweise mit Elektroheizung 230 V, 1800 W.

Die Truma Combi Heizungen vereinen zwei Funktionen in einem Gerät. Sie heizen den Wohnraum und erwärmen im integrierten Edelstahlbehälter Wasser.

- **Kompakt:** leichte und platzsparende Heizung
- **Praktisch:** einfacher Einbau
- **Kombinierbar:** Klimaautomatik in Verbindung mit Truma Klimaanlage möglich
- **Flexibel:** als Combi E Variante auch als Hybridheizung erhältlich

Technische Daten:

- Wärmeleistung: 2000 W – 6000 W
- Wasserinhalt: 10 l
- Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C: ca. 23 Min.
- Stromverbrauch 12 V: Heizen und Warmwasser: 1,2 – 6,5 A; Warmwasser: 0,5 A
- Stromverbrauch 230 V: 3,9 – 7,8 A

Lieferumfang: Combi Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m und Befestigungsteil-

Spezifikationen

Tankinhalt	10 l
Typ	Combi 4 iNet X Panel
Wärmeleistung	4000 W

len (ohne Abgasführung und ohne Wasseranschluss-Set).

Separat zu bestellen: Wasserset (besteht aus FrostControl und Winkelanschlüssen) – wahlweise Wasserset FC TB (Tannenbaumanschluss) oder das Wasserset FC JG (John Guest) und Abgasführung – z. B. Wandkaminset kpl. mit 1,1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen