



Art-Nr. 350/450  
 Hersteller-Nr. 6203805



## Camping Gasregler-Schlauchleitung Set ohne Manometer



### Informationen

Packmaß	30 x 23 x 4 cm
Gewicht	720 g
Katalogseite	528

Zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von Gasgeräten. **Bestehend aus:** Niederdruckregler, Mitteldruck-Schlauch 1500 mm (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm), Steckkupplung SKU-QR, Stecknippeln STN und MiniTool.

- Durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU-QR manipulationssicher – eine Entriegelung ist nur mittels genormten Stecknippel STN möglich.
- Der Gasdurchfluss wird beim Entkuppeln der Schlauchleitung abgesperrt.
- Durch den ergonomischen und rutschfesten Griff liegt die Steckkupplung SKU-QR gut in der Hand und ermöglicht ein leichtes An- bzw. Abkuppeln.
- Inklusive drei Stecknippeln STN mit folgenden Anschlüssen:
  - STN x G 1/4 LH-ÜM
  - STN x RVS 8
  - STN x 5/8 UNF-ÜM
- Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV

**Hinweis:** Die Steckkupplung SKU-QR dient nicht als dauerhaftes Absperrorgan, sondern ist immer in Verbindung mit einem Absperrventil (z. B. dem Flaschenventil) einzusetzen.

### Spezifikationen

Betriebsdruck	50 mbar
Druck	50 mbar
Gasverbrauch	1,5 kg/h
max. Druck: PS	16 bar
Variante	ohne Manometer
Verpackung	SB