



Art-Nr. 301/105-1
Hersteller-Nr. 407 013 0



Elektrische WC-Entlüftung für C500



Informationen

Packmaß	22,7 x 19,2 x 8,4 cm
Gewicht	600 g
Katalogseite	485

SOG ermöglicht es, die Toilette auch ohne Sanitärzusätze geruchsfrei zu nutzen.

Wie funktioniert das?

Durch einen speziell entwickelten, kleinen Hochleistungsventilator, der sich automatisch beim Öffnen des Toilettenschiebers einschaltet, wird ein Unterdruck im Fäkalientank erzeugt:

- Dadurch entsteht ein „Sog“ an der Schieberöffnung, der Frischluft und auch die während der Benutzung entstehenden Gerüche ansaugt und nach draußen leitet. Das Einziehen der Luft wirkt wie ein Verschluss und verhindert das Aufsteigen aller unangenehmen Faulgase aus dem Tank. Bei jeder Nutzung wird also vermehrt Luft (Sauerstoff) in die Cassette gesaugt. Durch die Spülung wird jedes Mal Wasser zugeführt.
- Auch nach automatischem Ausschalten (Schließen des Schiebers) wird das System dank einer immer nach außen geöffneten Rohr- oder Schlauchverbindung permanent belüftet. Diese Sauerstoffzufuhr fördert den Zersetzungsprozess.

Wichtig: Ersatz- und Aktivkohlefilter sollten jährlich gewechselt werden.

Entdecken Sie die innovative elektrische WC-Entlüftung für die Campingtoilette C500 – die perfekte Lösung für geruchsneutrale Toiletten in Wohnmobil oder Wohnwagen. Für die

Spezifikationen

Farbe	dunkelgrau
Für Typ	C500
Nennspannung	12 V
Typ	SOG 1 Typ G
Variante	Türvariante dunkelgrau

C500 können Sie zwischen zwei verschiedenen Varianten wählen:

Türvariante: Bei dieser Variante wird der Ventilator direkt an der Entsorgungsklappe montiert, während außen ein Gehäuse mit Aktivkohlefilter angebracht wird. Das form-schöne Gehäuse ist in Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau und Schwarz erhältlich und kann auf Wunsch in Ihrer Wagen-farbe lackiert werden. Die SOG Türvariante lässt sich von allen Varianten am schnellsten und einfachsten montieren.

Bodenvariante: Die SOG II Kompaktanlage ermöglicht eine flexible Entlüftung Ihrer Toilette. Die wechselbare Filterpat-rone mit integriertem Ventilator kann bis zu drei Meter von der Toilette entfernt platziert und an beliebiger Stelle über den Boden entlüftet werden, z. B. in der Garage, unter der Sitzbank oder im Staufach. Ideal für Wohnwagen mit Toilet-ten-Serviceklappe, die direkt ins Vorzelt mündet. Die spezielle Filtereinheit neutralisiert zuverlässig alle Gerüche.

Beide Varianten der SOG II WC-Entlüftung sind unkompliziert nachzurüsten und sorgen für ein angenehmes Camping-Erlebnis.