



Art-Nr. 301/615
Hersteller-Nr. 404 014 0



Elektrische WC-Entlüftung für C400



Informationen

Maße (B x H x T)	13 x 18 x 3 cm
Packmaß	21 x 19 x 17 cm
Gewicht	894 g
Katalogseite	485

SOG ermöglicht es, die Toilette auch ohne Sanitärzusätze geruchsfrei zu nutzen.

Wie funktioniert das?

Durch einen speziell entwickelten, kleinen Hochleistungsventilator, der sich automatisch beim Öffnen des Toilettenschiebers einschaltet, wird ein Unterdruck im Fäkalientank erzeugt:

- Dadurch entsteht ein „Sog“ an der Schieberöffnung, der Frischluft und auch die während der Benutzung entstehenden Gerüche ansaugt und nach draußen leitet. Das Einziehen der Luft wirkt wie ein Verschluss und verhindert das Aufsteigen aller unangenehmen Faulgase aus dem Tank. Bei jeder Nutzung wird also vermehrt Luft (Sauerstoff) in die Cassette gesaugt. Durch die Spülung wird jedes Mal Wasser zugeführt.
- Auch nach automatischem Ausschalten (Schließen des Schiebers) wird das System dank einer immer nach außen geöffneten Rohr- oder Schlauchverbindung permanent belüftet. Diese Sauerstoffzufuhr fördert den Zersetzungsprozess.

Wichtig: Ersatz- und Aktivkohlefilter sollten jährlich gewechselt werden.

Die elektrische WC-Entlüftung ist optimal auf die Camping-

Spezifikationen

Farbe	schwarz
Für Typ	C400
Material	Kunststoff
Nennspannung	12 V
Typ	SOG 1 Typ D
Variante	Türvariante schwarz

toilette C400 ausgerichtet. Mit drei verschiedenen Varianten – Boden, Dach und Tür – findet sich für jede Einbausituation die passende Lösung.

Bodenvariante: Die SOG II Bodenvariante zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Die Einheit besteht aus einer wechselbaren Filterpatrone, in die der Ventilator eingesteckt wird. Diese kann bis zu drei Meter von der Toilette entfernt platziert und an einer beliebigen Stelle über den Boden entlüftet werden, z. B. in der Garage, unter der Sitzbank, im doppelten Boden oder im Staufach. Besonders bei Wohnwagen, deren Toiletten-Serviceklappe ins Vorzelt mündet, empfiehlt sich diese Variante. Die speziell entwickelte Filtereinheit neutralisiert effektiv die abgesaugte, geruchsbelastete Luft und sorgt für frische Luft im Wohnraum.

Dachvariante: Die Dachvariante der SOG II ermöglicht eine effiziente Entlüftung durch eine Dachdurchführung. Ein Hochleistungslüfter, der direkt unter der Dachdurchführung platziert wird, sorgt für ausreichend Unterdruck und eine optimale Luftzirkulation in der bis zu drei Meter langen Leitungsstrecke. Die gelieferten Teile sind auf ein standardisiertes Abwasserrohrsystem abgestimmt, das im Campingfachhandel erhältlich ist. Zudem ist diese Variante wartungsfrei, da kein Filter notwendig ist.

Türvariante: Bei der Türvariante wird der Ventilator direkt innen auf die Entsorgungsklappe montiert, während das Gehäuse mit Aktivkohlefilter auf der Außenseite angebracht wird. Das formschöne Kunststoffgehäuse, erhältlich in Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau und Schwarz, kann auch in Wagenfarbe lackiert werden. Diese Variante ist die am einfachsten zu montierende und bietet dennoch eine effiziente Geruchsneutralisierung.

Mit den SOG II Varianten für die Boden-, Dach- und Tür-entlüftung bietet sich für jede Einbausituation eine ideale Lösung, die für frische Luft und höchsten Komfort beim Campen sorgt.

