




**Art-Nr. 310/722**  
**Hersteller-Nr. 6248100**



## Niederdruckregler 1 kg/h



### Informationen

Packmaß	18x8x7 cm
Gewicht	583 g
Katalogseite	525

Zum Anschluss an Gasflaschen bzw. für fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Leistung 1 kg/h. Druckklasse PS 16 bar.

Bestehend aus: Niederdruckregler, Sicherheitsabblasventil PRV, Kippschloßventil und Steckkupplung SKU mit Absperrventil für die Notversorgung

**Vorteile und Ausstattung:** Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit, z. B. Regenwasser, in das Reglerinnere verhindert

**Zulassung:** EG-Baumusterprüfung nach DGR

**Technische Daten:** Werkstoff: diverse Innenteile: Edelstahl, Gehäuse: verchromt; Nenndurchfluss: 1,0 kg/h;

### Hinweis zum Einsatz von Niederdruckreglern für Caravans

Im DVGW-Arbeitsblatt G 607 „Flüssiggasanlagen in bewohnten Freizeitfahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen Straßenfahrzeugen – Betrieb und Prüfung“ wird vorgeschrieben, dass unter anderem Druckregler spätestens 10 Jahre nach Herstellungsdatum gegen neue auszuwechseln sind.

Beträgt der Betriebsdruck der Anlage 30 mbar ist der „alte“ Regler gegen einen Regler nach DIN EN 12864 auszutauschen. Für Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen mit einem Betriebsdruck von 50 mbar besteht Bestandsschutz.

Eine Umrüstpflcht auf 30 mbar besteht nicht.

### Spezifikationen

Anschluss	Komb.A x SKU/RVS 8
Betriebsdruck	50 mbar
max. Druck: PS	16 bar
Typ	EN61
Verpackung	SB