



Art-Nr. 323/444
 Hersteller-Nr. 20-151-1001

Smart Charge Booster 800 W



Informationen

Maße (B x H x T)	25 x 3,3 x 18 cm
Packmaß	31 x 13,5 x 29 cm
Gewicht	2,2 kg
Katalogseite	617

EcoFlow Smart Charge Booster 800 W – maximale Ladeleistung für unterwegs

Das EcoFlow Smart Charge Booster 800 W ist die perfekte Lösung für mobile Stromversorgung unterwegs. Mit einer beeindruckenden Ladeleistung von bis zu 800 W lädt das Gerät in nur 75 Minuten 1 kW Energie auf – ideal für Abenteurer, Wohnmobile und lange Reisen. Der Smart Charge Booster wird direkt an die Lichtmaschine Ihres Fahrzeugs angeschlossen und nutzt überschüssige Energie effizient, um Ihre tragbaren EcoFlow Powerstations aufzuladen. So profitieren Sie von einer stabilen Stromversorgung, auch während der Fahrt.

Erweiterte Energiespeicherung im Wohnmobil

Der Smart Charge Booster fungiert als zusätzlicher Stromgenerator für Wohnmobile und verlängert die Laufzeit der Bordbatterie erheblich. Dank der einfachen Installation an 12 V/24 V Batterien können Sie die Speicherkapazität Ihres Wohnmobils um bis zu 7,2 kW erweitern und sicherstellen, dass Sie auch auf langen Strecken immer ausreichend Energie zur Verfügung haben. Gleichzeitig schützt das Gerät die Bordbatterien und sorgt für eine effiziente Energiemanagement.

Vorteile des EcoFlow Smart Charge Boosters:

- **Laden während der Fahrt:** Laden Sie 1 kW in nur 1,3

Spezifikationen

Farbe	schwarz
Nennleistung	800 W
Nennstrom	125 A



Stunden auf, ideal für Reisen ohne externe Stromquellen.

- **3-in-1 Funktion:** Das Gerät dient als Schnellladegerät, Batteriewächter und Starthilfe.
- Erhöhung der Bordbatteriekapazität: Perfekt für längere Reisen.
- **Hohe Sicherheit:** Zuverlässige und sichere Stromversorgung in jeder Situation, dank Verpolungs- und Überspannungsschutz.
- **Einfache Installation:** Saubere und spurlose Montage, ideal für Wohnmobile, Geländewagen und Transporter.
- **Vielseitig einsetzbar:** Perfekt für verschiedene Fahrzeugtypen und mobile Anwendungen.

Technische Daten:

- **WLAN:** 2 412 MHz – 2 472 MHz, max. Ausgangsleistung < 20 dBm
- **Bluetooth:** 2 402 MHz – 2 480 MHz, max. Ausgangsleistung < 10 dBm
- **Lademodus:** Eingang 11 V – 35 V, 76 A max.; Ausgang 40 V – 60 V, 800 W max.
- **Batteriewartungsmodus:** Eingang 40 V – 60 V, 3 A max.; Ausgang 13,8 V / 27,6 V, 100 W max.
- **Reverse Charge Modus:** Eingang 40 V – 60 V, 21 A max.; Ausgang 13,8 V / 27,6 V, 800 W max.
- **Sicherung:** Nennstrom 125 A
- **Schutzarten:** Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Über- und Unterspannungsschutz
- **Betriebstemperatur:** -20 bis 60
- **Lagertemperatur:** -30 bis 70
- **Luftfeuchtigkeit:** ≤ 95 % (Betrieb und Lagerung)

Erleben Sie volle Flexibilität und zuverlässige Energieversorgung unterwegs mit dem EcoFlow Smart Charge Booster 800 W – die ideale Lösung für alle, die auch abseits der Zivilisation nicht auf Strom verzichten möchten.

