



Art-Nr. 323/457
Hersteller-Nr. 3067



D+ Simulator Pro

VOTRONIC
Elektronik-Systeme GmbH

Informationen

Maße (B x H x T)	25 x 43 x 25 mm
Packmaß	17 x 17 x 3 cm
Gewicht	20 g
Katalogseite	592

Votronic kümmert sich seit über 35 Jahren mit Leidenschaft um die komplette Stromversorgung unterwegs. Qualität „Made in Germany“, auf die man sich verlassen kann – egal, ob auf Reisen im Wohnwagen oder Wohnmobil (auch fernab der Straßen), bei der Feuerwehr oder in Rettungs- und Sondereinsatzfahrzeugen. Elektronik entwickelt von Menschen für Menschen – mit viel Erfahrung und vor allem mit Sinn und Verstand.

Bei neueren Fahrzeugen (Euro 6) ist eine spannungsgesteuerte Simulation des D+ Signals aufgrund der energieoptimierten Lichtmaschinensteuerungen oft nicht mehr möglich. Hier kommt der neue VOTRONIC D+ Simulator PRO zum Einsatz. Er arbeitet unabhängig vom Ladebetrieb der Lichtmaschine, da er das Signal durch Erkennung der Vibrationen des laufenden Motors erzeugt. Somit ist er für alle Fahrzeugtypen aller Baujahre geeignet. Um Start-Stopp-Phasen (z. B. an der Ampel) oder bei Stop-and-go (z. B. im Stau) zu überbrücken, verfügt der neue D+ Simulator Pro über eine einstellbare Abschaltverzögerung.

Zusätzlich verhindert eine eingebaute Ladespannungsüberwachung die ungewollte Aktivierung bei Vibrationen von außen, wie z. B. bei Fährfahrten.

Der VOTRONIC D+ Simulator Pro erzeugt das Steuer-Signal

Spezifikationen

Farbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP64
Kabellänge	2 m
Nennspannung	12 V, 24 V

durch Erkennung der Vibrationen des laufenden Motors. Er arbeitet vollautomatisch und unabhängig vom Ladebetrieb der Lichtmaschine und ist somit besonders für Fahrzeuge geeignet die über ein Lichtmaschinen-Management verfügen. Dies können z. B. Fahrzeuge nach Euro-6-Norm sein. Mit seiner geringen Stromaufnahme von weniger als 3 mA erfüllt er die Anforderungen der DIN EN 13976.

Details

- Schaltausgang: max. 0,3 A (+ schaltend, überlastungssicher und kurzschlussfest)
- Einschaltverzögerung ca. 4 Sekunden zum Vermeiden von Fehlansteuerungen
- einstellbare, zusätzliche Spannungsüberwachung und Abschaltverzögerung
- Anzeige des Gerätestatus über dreifarbige LED
- geringer Eigenverbrauch
- für 12-V- und 24-V-Systeme geeignet
- Schaltausgang: + schaltend, max. 300 mA ... 5 min
- Schaltverzögerung ein/aus: 4 s/10 s
- Eigenverbrauch: < 3 mA
- Maße (Zylinder): 43 x 25 mm (2 m Anschlussleitung)
- Prüfzeichen: CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinien)