



Art-Nr. 311/206
Hersteller-Nr. 6203812



Regler-Schlauchleitung Set

GOK

Informationen

Maße (L)	1200 mm
Packmaß	30 x 22 x 6,5 cm
Gewicht	600 g
Katalogseite	528

Zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von Gasgrills mit einem Gaskartuschen-Anschluss.

- Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS, 2,0 bar, 2 kg/h mit Abgang 35° und integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x Steckkupplung SKU
- Übergangsstück mit einerseits Stecknippel STN zum einfachen Lösen der Schlauchleitung, andererseits AG 7/16-28 UNEF bzw. AG 1-20 UNEF zum Anschluss an das Gasgerät
- Durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU manipulationssicher – eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel STN möglich.

Hinweis: Am Gasgerät ist ein Niederdruckregler für Gas-Kartuschen mit Anschlussgewinde IG 7/16-28 UNEF nach EN 417 bzw. IG 1-20 UNEF erforderlich.

Spezifikationen

Anschluss	KLF x AG Gas-Kart.
Betriebsdruck	2 bar
Druck	2 bar